



20X 倍縮放_H.265_網路快速球攝影機

CAM6020FIR-PoE



Specification

- ▶ 2 百萬像素 CMOS 感光元件
- ▶ 20X 倍率光學縮放鏡頭
- ▶ 360° 任意起始點間往返 及 180° 上下傾斜性能表現
- ▶ 內建 ICR(150M)以供日夜模式觀看
- ▶ 雙向語音、數位警報輸入/輸出
- ▶ 機殼符合 IP66 防水等級
- ▶ 四串流
- ▶ ROI 功能
- ▶ 智能 IR 控制
- ▶ 頻寬最高節省 50%
- ▶ 免費 App (wecam_p2p) , 透過 Android/iOS 智慧型手機或平板電腦觀看

硬體規格

影像處理器	Multimedia SoC
RAM / Flash ROM	256MB /16MB
感光元件	1/2.9" 2 Mega-Pixel Exmor CMOS 感光元件
鏡頭	F1.6~2.8, 20 倍光學縮放
最低照度	彩色: 0.05 lux ; 黑白: 0.005lux
影像視角	趨近 2~39.16 度 (wide), 3.48~62.6 度(TELE)
折返/傾斜 範圍	兩點折返: 360°, 上下傾斜: 0°~180°
手動控制速度	左右移動: 0.42°~25.8°/s, 上下傾斜: 0.31°~18.69°/s
移至定點-準確度	< 0.15°
預設定點功能	總共 256 點,手動命名後加入清單
Point To Go	是
預設點掃描(依序走訪定點)	8 組名稱設定, 每組可自行設 24 個停留點 每個定點停留時間: 10~20 秒 持續進行(實行)時間: 永久: 30,60,90,120,150,180,210,240 分鐘
自動掃描 (任意兩點間折返移動)	持續進行(實行),
巡弋路徑	8 組記憶,具有 開始/結束/重現 記憶等功能
返回原點按鈕	有
單點移進	有
自動電子快門	自動 / 手動快門模式:
雜訊抑制 / 寬動態模式	關,低,中,高
影像顯示方向	關 / 垂直翻轉 / 水平翻轉 / 旋轉
對比	-4 ~ 4
飽和度	-4 ~ 4
LEDs	內建 28 顆紅外線 LED
IR 照射距離	150 公尺

Bracket



硬體規格

銳利度	-4 ~ 4
曝光增益	-6 ~ 6
白平衡	自動 / 室內 / 室外 / Fine shade 7500K / Cloudy weather 6000K / Fluorescent light 4200K / Halogen light 3200K / Electric light bulb 2900K
去霧	關 / 開
白彩夜黑模式	自動 / 彩色 / 黑白 / 時間控制
白天切至夜晚層級	1 ~ 5
白彩夜黑延遲時間	4~60 sec.
聲音輸入	1 麥克風輸入(端子台接點)
聲音輸出	1 音源輸出 (端子台接點)
數位警報接點	4 輸入 / 1 輸出 (端子台接點)
機殼等級	IP66 防水等級
電源供應方式	使用 PoE Injector (60W)(選購) 或使用電源變壓器: DC 36V, 最大 49 瓦特
尺寸	Φ227.1 x H346.2 mm (不含支架)
工作溫度	-20°C ~ +60°C 不含 heater -40°C ~ +50°C 含 heater

事件觸發系統

事件觸發	移動偵測
觸發後動作	傳送至電子郵件、傳送至 FTP、 儲存至 Samba 硬碟、啟動警報輸出
位移偵測區	windows areas
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間

網路		影像系統	
乙太網路	10 / 100 Base-T	影像解析度	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
網路通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, UDP, 3GPP, SMTP, FTP, Samba, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1x, Bonjour	影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
		每秒張數	最高 30 FPS
		四串流支援	有
		位元率設定	CBR / VBR
		影像品質調整	自動電子快門、白彩夜黑模式、白天切至夜晚層級、白彩夜黑延遲時間、數位雜訊抑制、寬動態 (WDR)、影像方向、白平衡、銳利度、曝光增益、去霧、OSD、對比、飽和度
遠端電腦需求		聲音編碼格式	G.711 (64Kbps), G.726 (24K / 32Kbps)
客戶端觀看程式	Microsoft IE 9 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本	系統安全性	帳戶密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密數據傳輸、IEEE802.1x 認證、QoS/DSCP
	手機或平板: Android => "wecam_p2p " iOS=> "wecam_p2p"	韌體更新方式	HTTP 網路遠端更新
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, XP 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.53GHz, RAM: 1GB Graphic card: 128MB onboard		