

Product Selection Guide

Most Complete IP Surveillance Solution



	NVR604LX	NVR609LX /NVR616LX	NVR7000-4/9	NVR7000 16/25/36/49	NVR360-4/9	NVR360-16	SVR710D	SVR640	SVR610
Product Picture									
Description	Linux System Standalone NVR 4CH	Linux System Standalone NVR 9/16CH	Windows-based Standalone NVR 4/9CH	Windows-based Standalone NVR 16/25/36/49 CH	Windows-Based Panorama / 360 4/9CH	Windows-Based Panorama / 360 16CH	1CH Video Server 2 Way Audio Micro-SD Card	4CH Video Server 4 DI / 4 Relay Out SD Card	1CH Video Server 2 DI / 2 Relay Out SD Card
Max. Resolution	1920x1080	1920x1080	Depending on camera	Depending on camera	Depending on camera	Depending on camera	720x480	720x480	720x480
I / O	--	--	--	--	--	--	--	4 in / 4 out	2 in / 2 out
Day / Night	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	CAM748FIR(PoE)	CAM746FIR(PoE)	CAM743FICR (W,PoE)	CAM742FIR(PoE)	CAM741HIR(PoE)	CAM737MIR(W)	CAM736MIR(PoE)	CAM728MIR(PoE)	CAM713MICR(PoE)
Product Picture									
Description	Full HD 1080P H.264 CMOS	Full HD 1080P H.264 CMOS Micro-SD Card	Full HD 1080P H.264 CMOS Micro-SD Card	Full HD 1080P H.264 CMOS Micro-SD Card	HD 720P H.264 CMOS, Micro-SD Card	2 Mega-Pixel H.264 CMOS Micro-SD Card	2 Mega-Pixel H.264 CMOS Micro-SD Card	2 Mega-Pixel H.264 CMOS	2 Mega-Pixel H.264 CMOS Micro-SD Card
Max. Resolution	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1280x720	1600x1200	1600x1200	1600x1200	1600x1200
I / O	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out
Day / Night	IR-20M	IR-20M	ICR	IR-5M	IR-5M	IR-5M	IR-20M	IR-20M	ICR

	CAM6832EIR (W,PoE)	CAM6833EIR (W,PoE)	CAM6691FIR(PoE)	CAM6681FIR(PoE)	CAM672S(PoE)	CAM6671FIR(PoE)	CAM6661FIR(PoE)	CAM666HIR(PoE)	CAM6631FICR(PoE)
Product Picture									
Description	5 Mega-Pixel H.264 CMOS Micro SD Card	5 Mega-Pixel H.264 CMOS Micro SD Card	Full HD 1080P 2 Mega-Pixel Micro SD Card	Full HD 1080P 2 Mega-Pixel Micro SD Card	22X PTZ 1.3M CMOS Day / Night	Full HD 1080P 2 Mega-Pixel PoE	Full HD 1080P IR-15M, 3-Axis SD Card	HD 720P Mega-Pixel IR-10M	Full HD 1080P 2 Mega-Pixel SD Card
Max. Resolution	2592x1944	2592x1944	1920x1080	1920x1080	1280x1024	1920x1080	1920x1080	1280x800	1920x1080
I / O	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	2 in / 1 out	1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out
Day / Night	IR-25M	IR-15M	IR-15M	IR-25M	ICR	IR-80M	IR-15M	IR-10M	ICR

	CAM662HIR	CAM661H(PoE)	CAM679F-PoE /CAM678H-PoE /CAM677G-PoE	CAM656DICR-AP	CAM656DICR	CAM649M A/B (PoE)	CAM646MIR(PoE)	CAM643(W,PoE)	CAM642M /CAM641 /CAM640
Product Picture									
Description	HD 720P Mega-pixel SD Card	HD 720P Mega-Pixel SD Card	1080P/720P/VGA H.264 CMOS PoE	36X PTZ, WDR 650 TV Lines CCD Outdoor, IP-66	36X PTZ, WDR 650 TV Lines CCD Day / Night	2 Mega-Pixel CMOS, SD Card Outdoor Dome	2 Mega-Pixel IR-12M, 3-Axis SD Card	VGA CMOS SD Card 2 Way-Audio	2M/1.3M/VGA CMOS 2 Way-Audio
Max. Resolution	1280x720	1280x720	1920x1080 /1280x720 /640x480	720x480	720x480	1600x1200	1600x1200	640x480	1600x1200 /1280x1024 /640x480
I / O	--	--	1 in / 1 out	2 in / 2 out	2 in / 2 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	--
Day / Night	ICR	Day	Day	ICR	ICR	ICR	IR-12M	Day / Night	Day

	CAM636M(PoE) /CAM635(PoE)	CAM634M(W)	CAM632A	CAM632	CAM633A/B(PoE) /CAM647A/B(PoE)	CAM633/ CAM647	CAM629(PoE) /CAM628M(PoE)	CAM627M(PoE)	CAM625M(PoE)
Product Picture									
Description	2 Mega-Pixel VGA CMOS Fixed Dome	2 Mega-Pixel CMOS, IR-40M Outdoor, IP-66	10X PTZ, CCD 520TV Lines Outdoor, IP-66	10X PTZ, 520 TV Lines CCD Day / Night	23X/ 37X PTZ, 520 TV Lines CCD Day / Night, IP66	23X / 37X PTZ, 520TV Lines CCD	CCD / 2M CMOS WDR, DNR IR-20M, IP-66	2 Mega-Pixel CMOS, IR-80M IP-66, SD-Card	2 Mega-Pixel CMOS IR-50M IP-66
Max. Resolution	1600x1200 /640x480	1600x1200	720x480	720x480	720x480	720x480	720x480 /1600x1200	1600x1200	1600x1200
I / O	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	2 in / 2 out	2 in / 2 out	1 in / 1 out	1 out	1 in / 1 out
Day / Night	Day / Night	IR-40M	ICR	ICR	ICR	ICR	IR-20M	IR-80M	IR-50M

	CAM624M(PoE)	CAM620A(PoE)	CAM620B(PoE)	CAM619MIR(PoE)	CAM619M(PoE)	CAM615(PoE)	CAM614A(PoE)	CAM614(PoE)	CAM613M(W,PoE)
Product Picture									
Description	2 Mega-Pixel CMOS IR-30M IP-66	12X PTZ CCD Day / Night IP66, SD Card	12X PTZ CCD Day / Night IP66, SD Card	2 Mega-Pixel IR-12M, 3-Axis Vandal Dome	2 Mega-Pixel 3-Axis, SD Card Vandal Dome	3-Axis Brackets CCD, WDR/DNR IR-12M, SD Card	Starlight CCD WDR, DNR Outdoor, SD Card	Starlight CCD WDR, DNR SD Card	2 Mega-Pixel H.264 CMOS SD Card
Max. Resolution	1600x1200	720x480	720x480	1600x1200	1600x1200	720x480	720x480	720x480	1600x1200
I / O	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out
Day / Night	IR-30M	ICR	ICR	IR-12M	ICR	IR-12M	ICR (Option)	ICR (Option)	ICR (Option)

	CAM748FIR (PoE,W)	CAM743FICR (PoE,W)	CAM742FIR (PoE,W)	CAM741HIR (PoE,W)	CAM737MIR (W)	CAM728MIR (PoE)	CAM713MICR (PoE)
產品圖片							
主要功能	1080P, H.264 CMOS 紅外線 20 米, 雙向語音	1080 H.264 CMOS 2 百萬畫素, 雙向語音, SD 卡	1080P, H.264, CMOS, 紅外線 5 米 SD 卡, 雙向語音	720P, H.264, CMOS, 紅外線 5 米 SD 卡, 雙向語音	H.264, CMOS 2 百萬畫素, 人體感溫偵測, 紅外線 5 米, 雙向語音, SD 卡	H.264 CMOS 2 百萬畫素, 紅外線 20 米 雙向語音, SD 卡	H.264 CMOS 2 百萬畫素, 雙向語音, SD 卡
內建 PoE Splitter	Yes (CAM748FIR-PoE)	YES (CAM743FICR-PoE)	YES (CAM742FIR-PoE)	YES (CAM741HIR-PoE)	--	YES (CAM728MIR-PoE)	YES (CAM713MIR-PoE)
無線網路 (802.11b/g)	Yes (CAM748FIR-W)	YES (CAM743FICR-W)	YES (CAM742FIR-W)	YES (CAM741HIR-W)	YES (CAM737MIR-W)	--	--
錄影軟體	APV7000 免費 8 路錄影軟體; 1~64 路專業版錄影軟體						
多影像串流	雙影像串流						
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG						
3G 手機監看格式	3GPP						
室內/室外	室外 (防水係數為 66)	室內	室內	室內	室內	室外 (防水係數為 66)	室內
最高影像解析度	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 720	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200
影像每秒張數	30FPS @ 1920 x 1080	30FPS @ 1920 x 1080	30FPS @ 1920 x 1080	30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--	--	--	--	--	--	--
影像感測器	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
鏡頭類型	4.2mm F1.8	3.6mm F1.6	4.2mm, F1.8	3.6mm, F1.9	4.2mm, F1.8	4.2mm F1.8	6mm F2.0
可換鏡頭	--	Yes, CS Mount	--	--	--	--	Yes, CS Mount
最低照度	紅外線啟動時: 0 Lux	1 Lux @ F2.0	紅外線啟動時: 0 Lux	紅外線啟動時: 0 Lux	紅外線啟動時: 0 Lux	紅外線啟動時: 0 Lux	1 Lux @ F2.0
日間/夜間功能	紅外線 20 米 LED	紅外線濾片	5 米紅外線 LED	5 米紅外線 LED	5 米紅外線 LED	20 米紅外線 LED	紅外線濾片
聲音功能	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(內建麥克風/喇叭)	雙向語音(內建麥克風/喇叭)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出
類比影像輸入/輸出	1 輸出	1 輸出	--	--	--	1 輸出	1 輸出
SD 卡錄影	--	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264 / MJPEG / MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影軟體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM6832EIR (PoE)	CAM6681FIR (PoE)	CAM679F (PoE)	CAM678H (PoE)	CAM677G (PoE)	CAM6671FIR (PoE)	CAM666HIR (PoE)
產品圖片							
主要功能	H.264, 5 百萬畫素 CMOS, 紅外線 25 米 雙向語音, SD 卡	1080P, H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 紅外線 25 米 雙向語音	1080P H.264, CMOS 2 百萬畫素, 雙向語音	720P H.264 CMOS 1.3 百萬畫素 雙向語音	H.264 CMOS VGA 雙向語音	1080P, H.264, CMOS 紅外線 80 米 Vari-Focal Lens 雙向語音, SD 卡	720P, H.264, 百萬畫素, CMOS,
內建 PoE Splitter	YES (CAM6832EIR-PoE)	YES (CAM6681FIR-PoE)	YES (CAM679F-PoE)	YES (CAM678H-PoE)	YES (CAM677G-PoE)	YES (CAM6671FIR-PoE)	YES (CAM666HIR-PoE)
無線網路 (802.11b/g)	YES (CAM6832EIR-W)	YES (CAM6681FIR-W)	YES (CAM679F-W)	YES (CAM678H-W)	YES (CAM677G-W)	YES (CAM6671FIR-W)	--
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 : 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體						
多影像串流	三影像串流						
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4						
3G 手機監看格式	3GPP						
室內/室外	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室內	室內	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)
最高影像解析度	2592 x 1944	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 1024	640 x 480	1920 x 1080	1280 x 800
影像每秒張數	15FPS @ 2592 x 1944	25FPS @ 1920x 1080	25FPS @ 1920x 1080	30FPS @ 1280x 1024	30FPS @ 640 x 480	30FPS @ 1920x 1080	30FPS @ 1280 x 800
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--	--	--	--	--	--	--
影像感測器	1/3.2" CMOS	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS
鏡頭類型	Vari-Focus Lens 3.6~16mm, F1.2	Vari-Focus Lens 3.6~16mm Mega Pixel	6mm F1.4	6mm, F1.6	6mm, F1.6	Vari-Focal Lens, 10~40mm, F1.4~360	4.2mm F1.6
可換鏡頭	--	--	Yes, CS Mount	Yes, CS Mount	Yes, CS Mount	Yes, CS Mount	--
最低照度	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	1 Lux @ F1.6	1 Lux @ F1.6	1 Lux @ F1.6	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux
日間/夜間功能	25 米紅外線 LED	25 米紅外線 LED	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	80 米紅外線 LED	10 米紅外線 LED
聲音功能	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(麥克風/1 輸出)	--
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 繼電器輸出	1 輸入 /1 輸出
類比影像輸入/輸出	1 輸出	1 輸出	--	--	--	1 輸出	--
SD 卡錄影	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	--	--	--	支援 (限事件觸發影像)	--

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264 / MJPEG / MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影軟體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM6631FICR (PoE)	CAM643	CAM642M	CAM641	CAM640	CAM634M (W)	CAM629 (PoE)
產品圖片							
主要功能	1080P, H.264, 2百萬畫素, CMOS, 雙向語音, SD卡	H.264, CMOS 2百萬畫素, 日夜型 雙向語音, SD卡	H.264, CMOS 2百萬畫素, 雙向語音	H.264 CMOS 1.3百萬畫素 雙向語音	H.264 CMOS VGA 雙向語音	H.264, 2Mega-pixel CMOS, IR-40M	H.264 CCD 8 steps manual shutter IR-20M, WDR, DNR
內建 PoE Splitter	YES (CAM6631FICR-PoE)	YES (CAM643-PoE)	--	--	--	--	YES (CAM629-PoE)
無線網路 (802.11b/g)	YES (CAM6631FICR-W)	YES (CAM643-W)	--	--	--	YES (CAM634MW)	--
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 : 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體						
多影像串流	三影像串流						
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (for 3GPP)						
3G 手機監看格式	3GPP						
室內/室外	室內	室內	室內	室內	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)
最高影像解析度	1920 x 1080	640 x 480	1600 x 1200	1280 x 1024	640 x 480	1600 x 1200	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL
影像每秒張數	30FPS @ 1920 x1080	30FPS @ 640 x480	15FPS @ 1600 x 1200	15FPS @ 1280 x 1024	30FPS @ 640 x480	15FPS @ 1600 x 1200	30FPS @720x480
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--	--	--	--	--	--	520
影像感測器	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CCD
鏡頭類型	4.2mm F1.6	4mm F2.0	6mm F1.6	6mm, F1.6	6mm, F1.6	Vari-focal Lens 3.6~16mm Mega Pixel	Vari-Focal Lens 3.7~12mm
可換鏡頭	--	Yes, CS Mount	Yes, CS Mount	Yes, CS Mount	Yes, CS Mount	--	--
最低照度	0.1 Lux @ F1.6	0.5Lux @ F1.5	0.5Lux @ F1.5	1.5 Lux @ F2.0	1.0 Lux @ F2.0	0 Lux when IR is ON	0 Lux when IR is ON
日間/夜間功能	紅外線濾片(選購)	紅外線濾片(選購)	--	--	--	可選購紅外線濾片	20 米紅外線 LED
聲音功能	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	--	--	--	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出
類比影像輸入/輸出	1 輸出	1 輸出	--	--	--	1 輸出	1 輸出
SD 卡錄影	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	--	--	--	--	--

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264 / MJPEG / MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影軟體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM628M (PoE)	CAM627M (PoE,W)	CAM625M (PoE)	CAM624M (PoE)	CAM616M (PoE)	CAM614(W, PoE)	CAM614A (W, PoE)
產品圖片							
主要功能	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 紅外線 20 米 雙向語音	H.264, 2 百萬畫素 CMOS 紅外線 80 米 Vari-Focal Lens 雙向語音, SD 卡	H.264, 2 百萬畫素 CMOS 紅外線 80 米, Vari-Focal Lens 雙向語音	H.264, 2 百萬畫素 CMOS 紅外線 30 米 Vari-Focal Lens 雙向語音	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 雙向語音	H.264 CCD 8 段手動快門 WDR, DNR 雙向語音, SD 卡	H.264 CCD 8 段手動快門 WDR, DNR 雙向語音, SD 卡
內建 PoE Splitter	YES (CAM628M-PoE)	YES (CAM627M-PoE)	Yes (CAM625M-PoE)	YES (CAM624M-PoE)	YES (CAM616M-PoE)	YES (CAM614-PoE)	--
無線網路 (802.11b/g)	--	YES (CAM627M-W)	--	--	--	YES (CAM614W)	YES (CAM614AW)
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 ; 49/1636/72 路專業版錄影軟體						
多影像串流	三影像串流						
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (for 3GPP)						
3G 手機監看格式	3GPP						
室內/室外	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室內	室內	室外 (防水係數為 66)
最高影像解析度	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL
影像每秒張數	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	30FPS @ 720x480	30FPS @ 720x480
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--	--	--	--	--	520	520
影像感測器	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CCD	1/3" CCD
鏡頭類型	Vari-Focus Lens 3.6~16mm Mega Pixel	Vari-Focal Lens, 10~40mm, F1.4~360	Vari-Focal Lens, 3.6~16mm Mega Pixel	Vari-Focal Lens, 2.7~9mm Mega Pixel	Fixed Lens, 4mm, F2.0 Mega Pixel	Fixed Lens 6mm	3.5~8mm F1.4
可換鏡頭	--	Yes, CS Mount	--	--	YES, CS Mount	Yes, CS Mount	Yes, CS Mount
最低照度	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	0.5 Lux	0.00001 @ F1.5	0.00001 @ F1.5
日間/夜間功能	10 米紅外線 LED	80 米紅外線 LED	50 米紅外線 LED	30 米紅外線 LED	--	紅外線濾片(選購)	紅外線濾片(選購)
聲音功能	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(麥克風/1 輸出)	雙向語音(麥克風/1 輸出)	雙向語音(麥克風/1 輸出)	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出
類比影像輸入/輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出
SD 卡錄影	--	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	--	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)

3 年產品保固

免費 36 路錄影軟體

即時雙向語音交談

專業版錄影軟體

H.264 / MJPEG / MPEG4

支援 3GPP 手機監看

提供完整 SDK 軟體整合套件

SD 卡事件錄影

CAM613M (PoE,W)								
產品圖片								
主要功能	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 雙向語音, SD 卡							
內建 PoE Splitter	YES (CAM613M-PoE)							
無線網路 (802.11b/g)	YES (CAM613MW)							
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 : 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體							
多影像串流	三影像串流							
3G 手機監看格式	3GPP							
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 : 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體							
室內/室外	室內							
最高影像解析度	1600 x 1200							
影像每秒張數	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720							
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--							
影像感測器	1/3" CMOS							
鏡頭類型	3.7mm F1.8 Mega Pixel							
可換鏡頭	支援 CS Mount							
最低照度	0.5 Lux @ F1.5							
日間/夜間功能	紅外線濾片(選購)							
聲音功能	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)							
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出							
類比影像輸入/輸出	1 輸出							
SD 卡錄影	支援 (限事件觸發影像)							

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264/MJPEG/MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影軟體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM428M-PoE	CAM416 (PoE)						
產品圖片								
主要功能	1.3 百萬畫素 CMOS, 紅外線 20 米 Vari-Focal Lens	1.3 百萬畫素 CMOS, 雙向語音						
內建 PoE Splitter	YES (CAM428M-PoE)	YES (CAM416-PoE)						
無線網路 (802.11b/g)	--	--						
多影像串流	雙影像串流							
影像壓縮格式	MPEG4 / MJPEG							
3G 手機監看格式	3GPP							
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 : 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體							
室內/室外	室外 (防水係數為 66)	室內						
最高影像解析度	1280 x 1024	1280 x 1024						
影像每秒張數	10FPS @ 1280x1024 30FPS @ 640x480	10FPS @ 1280x1024 30FPS @ 640x480						
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--	--						
影像感測器	1/4" CMOS	1/4" CMOS						
鏡頭類型	Vari-Focal Lens, 3.6~16mm,Mega Pixel	Fixed Lens, Focal Length 4mm, F2.0						
可換鏡頭	--	YES, CS Mount						
最低照度	紅外線啟動時 : 0 Lux	1.5 Lux						
日間/夜間功能	20 米紅外線 LED	--						
聲音功能	--	雙向語音(內建 Mic/1 輸出)						
數位警報輸入/輸出	--	2 輸入/2 輸出						
類比影像輸入/輸出	--	--						
SD 卡錄影	--	--						

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264 / MJPEG / MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影軟體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM672SICR	CAM656DICR	CAM656DICR-AP	CAM647	CAM647A (PoE)	CAM647B (PoE)	CAM633	CAM633A (PoE)	CAM633B (PoE)
產品圖片									
主要功能	H.264, 22 倍 PTZ 快速球型 CMOS D-WDR 日/夜兩用型, 雙向語音	H.264 36 倍 PTZ 快速球型 650 TV lines CCD, WDR, 日夜兩用型, 雙向語音	H.264 36 倍 PTZ 快速球型 650 TV lines CCD, WDR, 壁掛式支架, 日夜兩用型,	H.264 37 倍 PTZ 快速球型 520 TV lines CCD, WDR, 日夜兩用型, 雙向語音	H.264 37 倍 PTZ 快速球型 520 TV lines CCD, WDR, 壁掛式支架, 日夜兩用型,	H.264 37 倍 PTZ 快速球型, 520 TV lines CCD, WDR, 懸吊式支架, 日夜兩用型,	H.264 23 倍 PTZ 快速球型, 520 TV lines CCD,, 日夜兩用型,	H.264 23 倍 PTZ 快速球型,, 520 TV lines CCD, 壁掛式支架, 日夜兩用型,	H.264 23 倍 PTZ 快速球型,, 520 TV lines CCD, 懸吊式支架, 日夜兩用型,
內建 PoE Splitter	Yes (CAM672S-PoE)	YES (CAM656DICR-PoE)	YES (CAM656DICR-AP-PoE)	--	YES (CAM647A-PoE)	YES (CAM647B-PoE)	--	YES (CAM633A-PoE)	YES (CAM633B-PoE)
無線網路 (802.11b/g)	Yes (CAM672S-W)	--	YES (CAM656DICR-AP-W)	--	--	--	--	--	--
多影像串流	三影像串流								
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (for 3GPP)								
3G 手機監看格式	3GPP								
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 ; 49/16/36/72 路專業版錄影軟體								
室內/室外	室內	室內 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)
最高影像解析度	1280x1024	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL
影像每秒張數	30FPS @ 1280 x 1024	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--	650	650	560	560	560	520	520	520
影像感測器	1/3" Panasonic CMOS	1/4" Sony CCD	1/4" Sony CCD	1/4" Sony ExView CCD	1/4" Sony ExView CCD	1/4" Sony ExView CCD	1/4" Sony Super-HAD CCD 23X DSP	1/4" Sony Super-HAD CCD 23X DSP	1/4" Sony Super-HAD CCD 23X DSP
鏡頭類型	22X Zoom Lens 4.7 ~ 103.4mm, F1.6 ~ F3.1	36X Zoom Lens 3.3~119mm, F1.4~4.2	36X Zoom Lens 3.3~119mm, F1.4~4.2	37X Zoom Lens 3.5~129.5mm, F1.6~3.9	37X Zoom Lens 3.5~129.5mm, F1.6~3.9	37X Zoom Lens 3.5~129.5mm, F1.6~3.9	23X Zoom Lens 3.8~88.4mm, F1.6~3.0	23X Zoom Lens 3.8~88.4mm, F1.6~3.0	23X Zoom Lens 3.8~88.4mm, F1.6~3.0
可換鏡頭	--	--	--	--	--	--	--	--	--
最低照度	0.1 Lux	日間/彩色 : 1 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux	日間/彩色 : 1 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux	日間/彩色 : 1 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux	日間/彩色 : 1 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux	日間/彩色 : 1 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux	日間/彩色 : 0.6 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux	日間/彩色 : 0.6 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux	日間/彩色 : 0.6 Lux 夜間/黑白 : 0.1 Lux
日間/夜間功能	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片
聲音功能	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)
數位警報輸入/輸出	2 輸入 / 1 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出	2 輸入 / 2 繼電器輸出
類比影像輸入/輸出	--	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出
SD 卡錄影	支援	--	--	--	--	--	--	--	--

3 年產品保固

免費 36 路錄影軟體

即時雙向語音交談

專業版錄影軟體

H.264/MJPEG/MPEG4

支援 3GPP 手機監看

提供完整 SDK 軟體整合套件

SD 卡事件錄影

	CAM632	CAM632A	CAM620A (PoE)	CAM620B (PoE)				
產品圖片								
主要功能	H.264, 10X PTZ 520 TV lines CCD, 日夜兩用型,	H.264, 10X PTZ 520 TV lines CCD, 日夜兩用型,	H.264 12X PTZ CCD 攝影機, 日夜兩用型 雙向語音, SD 卡	H.264 12X PTZ CCD 攝影機, 日夜兩用型 雙向語音, SD 卡				
內建 PoE Splitter	--	--	YES (CAM620A-PoE)	YES (CAM620B-PoE)				
無線網路 (802.11b/g)	--	--	YES (CAM620A-W)	YES (CAM620B-W)				
多影像串流	三影像串流							
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (for 3GPP)							
3G 手機監看格式	3GPP							
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 ; 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體							
室內/室外	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)				
最高影像解析度	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL				
影像每秒張數	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL	30@NTSC / 25@PAL				
CCD 解像度 / TV 掃描線	520	520	420	420				
影像感測器	1/4" Sony SuperHAD	1/4" Sony SuperHAD	1/4" CCD	1/4" CCD				
鏡頭類型	10X Zoom Lens 3.8~38mm, F1.8~2.8	10X Zoom Lens 3.8~38mm, F1.8~2.8	Auto focus zoom lens 3.8 ~ 45.6 mm, F1.6	Auto focus zoom lens 3.8 ~ 45.6 mm, F1.6				
可換鏡頭	--	--	--	--				
最低照度	Color: 0.7 Lux Mono: 0.02 Lux	Color: 0.7 Lux Mono: 0.02 Lux	0.1 Lux @ F1.6	0.1 Lux @ F1.6				
日間/夜間功能	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片	紅外線濾片				
聲音功能	--	--	雙向語音(麥克風/1 輸出)	雙向語音(麥克風/1 輸出)				
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出				
類比影像輸入/輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出				
SD 卡錄影	--	--	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)				

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264 / MJPEG / MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影軟體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM746MIR (PoE)	CAM736MIR (PoE)	CAM6833EIR (PoE)	CAM6691FIR (PoE)	CAM6661FIR (PoE)	CAM662HIR (PoE)	CAM661H (PoE)
產品圖片							
主要功能	1080P H.264 CMOS 2百萬畫素, 紅外線 20米 雙向語音, SD 卡	H.264 CMOS 2百萬畫素, 紅外線 20米 雙向語音, SD 卡	1080P H.264, 5百萬畫素 CMOS, 紅外線 15米, 3-軸 雙向語音, SD 卡	1080P H.264, 2百萬畫素 CMOS, 紅外線 15米, 3-軸 雙向語音, SD 卡	1080P, H.264 CMOS 2百萬畫素、紅外線 15米 3軸, Micro-SD 卡	720P, H.264 CMOS 百萬畫素, WDR 手動快門, Micro SD 卡	720P, H.264 CMOS, WDR, 百萬畫素 手動快門, Micro SD 卡
內建 PoE Splitter	YES (CAM746FIR-PoE)	YES (CAM736MIR-PoE)	YES (CAM6833EIR-PoE)	YES (CAM6691FIR-PoE)	YES (CAM6661FIR-PoE)	YES (CAM662HIR-PoE)	YES (CAM661H-PoE)
無線網路 (802.11b/g)	YES (CAM746FIR-W)	--	--	--	--	--	--
多影像串流	雙影像串流		三影像串流				
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG		H.264 / MJPEG / MPEG4 (for 3GPP)				
3G 手機監看格式	3GPP						
錄影軟體	APV7000 8 路免費錄影軟體		免費 36 路錄影軟體 SOL4360 : 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體				
內/室外	室內	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室內	室內	室內
最高影像解析度	1920 x 1080	1600 x 1200	2592 x 1944	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 800	1280 x 800
影像每秒張數	30FPS @ 1920 x 1080	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 2592 x 1944	30FPS @ 1920 x 1080	30FPS @ 1920 x 1080	30FPS @ 1280 x 720	30FPS @ 1280 x 720
CCD 解像度/TV 掃瞄線	--	--	--	--	--	--	--
影像感測器	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS	1/3.2" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS
鏡頭類型	4.2mm, F1.8	4.2mm, F1.8	Vari-Focal Lens, 3.3~12mm Mega Pixel	Vari-Focal Lens, 3~9mm Mega Pixel	Vari-Focal Lens, 3~9mm Mega Pixel	Vari-Focal Lens 4.2mm, F1.6	Vari-Focal Lens 4.2mm, F1.6
可換鏡頭	--	--	--	--	--	--	--
最低照度	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	--
日間/夜間功能	20 米紅外線 LED	20 米紅外線 LED	15 米紅外線 LED	15 米紅外線 LED	15 米紅外線 LED	5 米紅外線 LED	--
聲音功能	雙向語音(1 輸出)	雙向語音(1 輸出)	雙向語音(1 輸出)	雙向語音(1 輸出)	雙向語音(1 輸出)	--	--
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 輸出	1 輸入 /1 輸出	--	--
類比影像輸入/輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	--	--
SD 卡錄影	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264 / MJPEG / MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM649MA (PoE)	CAM649MB (PoE)	CAM646MIR (PoE)	CAM636M (PoE)	CAM635 (PoE)	CAM619M (PoE)	CAM619MIR (PoE)
產品圖片							
主要功能	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 3 軸, 雙向語音, SD 卡	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 3 軸, 雙向語音, SD 卡	H.264 CMOS 2 百萬畫素、紅外線 12 米 3 軸, Micro-SD 卡	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 日夜兩用, 雙向語音	H.264 CMOS VGA SD card	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, 3 軸, 雙向語音, SD 卡	H.264, 2 百萬畫素 CMOS, IR-12M, 3 軸, 雙向語音, SD 卡
內建 PoE Splitter	YES (CAM649MA-PoE)	YES (CAM649MB-PoE)	YES (CAM646MIR-PoE)	YES (CAM636M-PoE)	YES (CAM635-PoE)	YES (CAM619M-PoE)	YES (CAM619MIR-PoE)
無線網路 (802.11b/g)	--	--	--	--	--	--	--
多影像串流	三影像串流						
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG4 (for 3GPP)						
3G 手機監看格式	3GPP						
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 ; 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體						
室內/室外	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)	室內	室內	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)
最高影像解析度	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	640 x 480	1600 x 1200	1600 x 1200
影像每秒張數	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	30FPS @ 640 x 480	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720	15FPS @ 1600 x 1200 30FPS @ 1280 x 720
CCD 解像度/ TV 掃瞄線	--	--	--	--	--	--	--
影像感測器	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
鏡頭類型	Vari-Focal Lens, 2.7~9mm	Vari-Focal Lens, 2.7~9mm	Vari-Focal Lens 2.7~9mm	Vari-Focal Lens, 2.7~9mm Mega Pixel	4mm, F2.0	Vari-Focal Lens, 2.7~9mm Mega Pixel	Vari-Focal Lens, 2.7~9mm Mega Pixel
可換鏡頭	--	--	--	--	--	--	--
最低照度	0.5 Lux	0.5 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux	0.5 Lux @ F1.2	1 Lux	0.5 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux
日間/夜間功能	--	--	12 米紅外線 LED	內建紅外線濾片	--	內建紅外線濾片	12 米紅外線 LED
聲音功能	雙向語音(外接 Mic/1 輸出)	雙向語音(外接 Mic/1 輸出)	雙向語音(1 Mic in/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出
類比影像輸入/輸出	1 輸出	1 輸出	1 輸出	--	1 輸出	1 輸出	1 輸出
SD 卡錄影	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)

3 年產品保固

即時雙向語音交談

H.264 / MJPEG / MPEG4

提供完整 SDK 軟體整合套件

免費 36 路錄影軟體

專業版錄影軟體

支援 3GPP 手機監看

SD 卡事件錄影

	CAM615 (PoE)	CAM436 (PoE)	CAM435 (PoE)	CAM419 (PoE)	CAM419IR (PoE)		
產品圖片							
主要功能	H.264, CCD 3 軸、紅外線 12 米 Micro SD 卡	1.3 百萬畫素 CMOS 半球型攝影機, Vari-Focal lens, SD 卡	VGA CMOS 半球型攝影機, SD 卡	1.3 百萬畫素 CMOS 防暴型, 雙向語音, SD 卡	1.3 百萬畫素 CMOS, 12 米紅外線, 防暴型, 雙向語音, SD 卡		
內建 PoE Splitter	YES (CAM615-PoE)	YES (CAM436-PoE)	YES (CAM435-PoE)	YES (CAM419-PoE)	YES (CAM419IR-PoE)		
無線網路 (802.11b/g)	--	--	--	--	--		
多影像串流	雙影像串流						
影像壓縮格式	MPEG4 / MJPEG						
3G 手機監看格式	3GPP						
錄影軟體	免費 36 路錄影軟體 SOL4360 ; 4/9/16/36/72 路專業版錄影軟體						
室內/室外	室外 (防水係數為 66)	室內	室內	室外 (防水係數為 66)	室外 (防水係數為 66)		
最高影像解析度	720 x 480 NTSC 720 x 576 PAL	1280 x 1024	640 x 480	1280 x 1024	1280 x 1024		
影像每秒張數	30FPS @ 720x480	10FPS @ 1280x1024 30FPS @ 640x480	30FPS @ 640x480	10FPS @ 1280x1024 30FPS @ 640x480	10FPS @ 1280x1024 30FPS @ 640x480		
CCD 解像度/TV 掃描線	520	--	--	--	--		
影像感測器	1/3" CCD	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS		
鏡頭類型	Vari-Focal Lens 3.7~12mm	Vari-Focal Lens, 3.7~12mm, F1.6	Board Lens, Focal Length 4mm, F2.0	Vari-Focal Lens, 3.7~12mm, F1.5	Vari-Focal Lens, 3.7~12mm, F1.6		
可換鏡頭	--	--	--	--	--		
最低照度	紅外線啟動時 : 0 Lux	1.5 Lux	1.0 Lux	1.5 Lux	紅外線啟動時 : 0 Lux		
日間/夜間功能	12 米紅外線 LED	--	--	--	12 米紅外線 LED		
聲音功能	雙向語音(1 Mic in/1 輸出)	--	--	雙向語音(1 輸入/1 輸出)	雙向語音(1 輸入/1 輸出)		
數位警報輸入/輸出	1 輸入 /1 繼電器輸出	--	--	1 輸入/1 繼電器輸出	1 輸入/1 繼電器輸出		
類比影像輸入/輸出	1 輸出	--	--	--	--		
SD 卡錄影	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)	支援 (限事件觸發影像)		

3 年產品保固

免費 36 路錄影軟體

即時雙向語音交談

專業版錄影軟體

H.264 / MJPEG / MPEG4

支援 3GPP 手機監看

提供完整 SDK 軟體整合套件

SD 卡事件錄影