



33 倍 3 百萬畫素快速球網路攝影機

ANS833TIR-A



規格簡介

硬體規格

影像處理器	Multimedia SoC
感光元件	1/3" 3 百萬 CMOS
鏡頭	33 倍光學變焦鏡頭,自動對焦 4.5~148.5mm, F1.6
可視角度	62.5° (寬), 2.5° (仰角)
紅外線照射距離	180 公尺
最低照度	0.1 lux
日/夜模式	內建機械式紅外線濾片(ICR)
水平/垂直迴轉角度	水平: 360°, 垂直 93°
水平/垂直迴轉速度	最大水平: 280°/秒, 最大垂直: 120°/Sec
連接埠	RJ-45 接頭:10/100Mbps, AC 電源插口, 音頻輸入/輸出孔, Micro SD 卡插槽 2 警報輸入/1 警報輸出
機殼等級	IP66 防水防塵/鋁合金防暴
電源供應方式	24 Vac
尺寸	229 (W) x 341 (H) x 338 (D) mm
工作溫度	-40°C ~ +60°C
工作濕度	20%-80% RH
重量	3800 g

事件觸發系統

本地端儲存	支援 micro SD 卡
警報觸發	週期計時器, 智慧影像,外部數位輸入
警報事件	智慧影像,傳送至電子郵件,檔案上傳經由 FTP 和電子郵件,郵件通知伴隨快照檔案,檔案錄影至 SD 卡儲存至 SD 卡或遠端 FTP 或遠端 NAS

- ▶ 3 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ▶ 33 倍 4.5~148.5mm 光學鏡頭
- ▶ 紅外線夜視 180 公尺
- ▶ 360° 水平旋轉角度 & 93°垂直旋轉角度
- ▶ 內建 ICR
- ▶ 音頻輸入/輸出、外部警報 2 輸入/1 輸出
- ▶ IP66 等級防水防塵,鋁合金防暴快速球
- ▶ 支援 H.264 / MJPEG / MPEG4 三種壓縮格式
- ▶ 支援 Micro SD 卡

影像系統

影像解析度	20fps 2048x1536, 30fps 1920x1080,1280x720,1024x768, 800x600,640x480, 320x240, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG4
每秒張數	最高 30 FPS
Motion Detection	ON / OFF
影像品質調整	壓縮率, 亮度, 對比, 鏡像翻轉, 銳利度, AWB, AES, AGC, 背光補償, 日夜模式, 寬動態
聲音編碼格式	G.711, G.726, AAC
影像遮罩區域	3 個遮罩區域(最多 12 個)
系統安全性	帳戶密碼保護、IP 位址過濾、使用者權限管控
軟體更新方式	HTTP 網路遠端更新

網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
網路通訊協定	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4, SAMBA Client (NAS), IGMP, ICMP, ARP

遠端電腦需求

客戶端觀看程式	Microsoft IE 11 or above Safari V5.1 or above
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, XP 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.53GHz, RAM: 1GB Graphic card: 128MB onboard