



## 8-埠 10/100Mbps 智慧型網管 POE 交換器

## APS-588IL



- 8埠 POE 乙太網路
- 網頁設定及管理
- 11"金屬外殼
- MDI/MDI-X自動判斷
- 自動協商
- 無阻斷
- 內置電源供應器

## Specification

## 標準

乙太網路	IEEE 802.3 10BaseT(乙太網路)
	IEEE 802.3u 100BaseTX(乙太網路)
	IEEE 802.3x(流量控制)
	IEEE 802.3ad Trunk (網路聚合技術)
乙太網供電	IEEE 802.3af PoE(乙太網路供電)
通訊協定	IEEE 802.1x(通訊埠認證)
	IEEE 802.1q VLAN (以連接埠為基礎)
	IEEE 802.1p(服務與優先權分級協定)
	IEEE 802.1d(生成樹通訊協定)
	IEEE 802.1w(快速擴展樹協定)

## 智能特色

虛擬區域設定	Port VLAN: 8 , TaggedVLAN: 4094
主幹設定	2 (1~4 port for each group)
服務品質QoS設定	最大4佇列,
管理	風暴控制, 頻寬控制, 埠端口鏡射 密碼保護訪問, 埠端口設定, 網頁機礎管理, 圖形用戶介面
MAC過濾	是
IGMP Snooping	是
乙太網遠端開關功能	是
STP/RSTP (擴展樹協定/快速擴展樹協定)	是

## 機械和電力特性

LED指示	每連接埠燈號: Link / Act 乙太網供電燈號: Act/ Status 電源燈號: Power
電源消耗	130 瓦特 (最大)
電力需求	100~240V/AC, 50~60Hz
電力輸出	每埠最大輸出48V/DC 15.4 W 支援全8埠15.4W電源輸出
產品尺寸	266 x 160 x 44 mm (長x寬x高)
產品重量	1.8 kg
產品運作溫度範圍	0 to 60°C
產品存放溫度範圍	-20 to 90°C
產品運作濕度範圍	10 to 90% RH (非凝結)
產品認證	FCC Class A, CE

## 效能

MAC位址表	4K
傳輸方式	儲存轉發
資料過濾 / 轉交 速率	100Mbps port - 148,800pps 10Mbps port - 14,880pps

## 介面

總埠數	10/100BaseTX with PoE ports(PSE) x 8,
傳輸媒介	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP