



24-埠 10/100Mbps 乙太網供電-交換器

APS-7242IL



- 24 埠 10/100BaseT(X) with 乙太網供電
- 2 埠 1000Base 銅纜
- 2 SFP 擴充插槽
- 網路基礎架構和管理
- 19" 金屬外殼
- 內部電源供應器

Specification

標準

乙太網路	IEEE 802.3 10BaseT乙太網路, IEEE 802.3u乙太網路 100BaseTX乙太網路, IEEE 802.3ab 1000BaseT乙太網路, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Full-duplex and Flow Control
乙太網供電	IEEE 802.3af PoE乙太網供電
通訊協定	IEEE 802.1Q VLAN (以連接埠為基礎)

機械和電力特性

LED指示	每連接埠燈號: Link / Act 乙太網供電燈號: Act/ Status 其他燈號: Power r
最大總耗電瓦特數	390 Watts (最大)
電力需求	100~240V/AC, 50~60Hz
電力輸出	每埠輸出48V/DC
產品尺寸	440 x 220 x 44mm (長x寬x高)
產品運做溫度範圍	0 to 55°C
產品存放溫度範圍	-20 to 90°C
產品運作濕度範圍	10 to 90% RH (非凝結)
產品認證	FCC Class A, CE

介面

SFP擴充插槽	2
(RJ-45 連接埠)	24 port with PoE 10/100/1000BaseT with RJ-45 Connectors: 2

智能特色

端口安全過濾器	TCP / UDP port基礎, MA位址基礎, IP位址基礎
虛擬區域設定	標籤基礎: 32, 埠基礎: 26, VLAN ID (最多 4094 K)
主幹設定	每裝置2組 (最大每組4埠)
服務品質QoS設定	最高2優先佇列(Port Based / TOS / Diffserv / DSCP/IPv4 /IPv6)
管理	類別式服務結構, TCP / UDP埠基礎 密碼保護訪問, 乙太網供電設定 開 / 關 網頁基本管理, 圖形用戶介面, 頻寬控制 廣播風暴控制 埠端口鏡射, 埠端口配置 Programmable aging timer, IGMP 監測, 提供DHCP客戶端

效能

MAC位址表	4K
傳輸方式	儲存轉發
封包緩衝記憶體	2.75Mb
資料過濾 / 轉交速率	1000Mbps連接埠 - 1,488,000pps 100Mbps 連接埠 - 148,800pps 10Mbps 連接埠 - 14,880pps