



APS-7616IL



- 乙太網遠端控制開關
- 網頁設定及管理
- 19" 金屬外殼
- MDI/MDI-X自動判斷
- 自動協商
- 無阻斷
- 內置電源供應器

Specification

標準

乙太網路	IEEE 802.3 10BaseT(乙太網路)
	IEEE 802.3u(乙太網路)
	100BaseTX(乙太網路)
	IEEE 802.3ad - Trunk (網路聚合技術)
	IEEE 802.3x(全雙工傳輸流量控制)
乙太網供電	IEEE 802.3af PoE(乙太網路供電)
通訊協定	IEEE 802.1Q VLAN(以連接埠為基礎)
	IEEE 802.1p(服務與優先權分級協定)
	IEEE 802.1x Port (網頁基礎入口控制)
	IEEE 802.1d (生成樹通訊協定)

機械和電力特性

LED指示	每連接埠燈號: Link / Act 乙太網供電燈號: Act/ Status 其他燈號: Power
電源消耗	260 Watts (Max)
電力需求	100~240V/AC, 50~60Hz
電力輸出	每埠最大輸出48V/DC 15.4 W
產品尺寸	440 x 220 x 44mm (長x寬x高)
產品尺寸重量	3.2 kg
產品運作溫度範圍	0 to 40°C
產品存放溫度範圍	-20 to 90°C
產品運作溫度範圍	10 to 90% RH (non-condensing)
產品認證	FCC Class A, CE

智能特色

埠管理	端口配置 端口鏡射 頻寬控制 廣播風暴控制 POE遠程開關控制
虛擬區域設定	埠基礎: 8組 / 標籤基礎: 20組 / VLAN ID: 最大4094K
主幹設定	2 groups (1~4 port for each group)
QoS設定	最高4佇列
安全篩選	MAC位址篩選、TCP/UDP篩選
網際網路管理協議	是
備份/回復設定值	是

介面

總埠數	16 port, 10/100T(X)with PoE
-----	-----------------------------

效能

MAC位址表	4K
傳輸方式	儲存轉發
封包緩衝記憶體	1.625Mb

包裝內容

配件	電源線, 用戶手冊, 安裝套件
包裝盒尺寸	500x306 x 91 mm (長x寬x高)
紙箱尺寸	524x327x 397 mm : 4 pcs /每箱
毛重 / 淨重	16 kg/ 17 kg