



智慧 AI 偵測內嵌式網路攝影機 星光級網路攝影機

CAM6032FAS-PoE CAM6032FAS-W



- ▶ 2 百萬像素, SONY Exmor 星光級感光元件
- ▶ 內建智能電子圍籬功能,能精確判斷人形,降低誤報
- ▶ 內建人流計數功能,可增減計算進場離場人數
- ▶ 內建跌倒偵測,可應用於長照機構和醫療院所。
- ▶ 4.2 倍變焦鏡頭
- ▶ 內建 ICR,紅外線 40 米
- ▶ 真實寬動態 120db
- ▶ IP66 防水等級, 支援雙向語音
- ▶ 免費 36 路錄影軟體, 免費手機 App (wecam_p2p II)

規格

CPU	Multimedia SoC
RAM	1GB
Flash ROM	256MB
感光元件	1/2.8" Sony Exmor-R CMOS 感光元件
鏡頭	4.2X 變焦鏡頭 2.8-12mm @F1.4
視角	33~102°(H), 19~55°(V)
最低照度	彩色: 0.005 lux (AGC ON) 黑白: 0.001 lux (AGC ON)
真實寬動態	120dB
信噪比	60dB
影像輸出	支援
日/夜模式	內建機械式紅外線濾片 (ICR)
紅外線 LED	5 顆高功率 850nm LED
紅外線距離	40 米
數位警報接點	1 DI/ 1DO
電源供應方式	電源變壓器: DC 12V Max:6.5W PoE 供電(IEEE 802.3af) 7.0W
尺寸	77.4mm(Ø) x 125.5mm(H)
工作溫度	-20°C ~ +60°C
重量	600g

Network

乙太網路	10 / 100 Base-T
無線網路 (選購)	2.4/5G 雙頻 802.11b/g/n/ac (附 5dbi 天線)
CAM60032FAS-W	
網路通訊協定	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Google drive, Drop box, profile S
Onvif	
P2P Link (選購)	

Micro SD Card 管理 (標配不含 SD Card 記憶卡)

錄影觸發方式	位移偵測、IP 斷線偵測、網路斷線偵測, 警報輸入排程,
錄影檔案格式	影片 (AVI), 圖片 (JPEG)

影像系統

影像解析度	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
每秒張數	最高 30 FPS
三串流支援	雙串流供 PC 端, 3GPP 供手機端
位元率設定	CBR / VBR
巷道模式	支援
ROI	重點區域模式
影像品質調整	亮度, 對比度, 色相, 飽和度, 清晰度, AGC, 夜間模式, WDR, 翻轉, 鏡像, 降噪, 日/夜可調
真實寬動態模式	支援 True WDR
聲音編碼格式	G.711 (64Kbps)G.726 (24Kbps / 32Kbps) 輸入: 3.5mm 電話插孔 輸出: 3.5mm 電話插孔, 支援雙向語音
影像遮罩區域	3 個遮罩區域
系統安全性	密碼保護, IP 地址過濾, HTTPS 加密數據傳輸, IEEE 802.1x 基於端口的網絡保護認證, QoS / DSCP

事件觸發系統

事件觸發	內建智能人形偵測電子圍籬、人流計數、移動偵測、 破壞偵測、警報輸入
觸發後動作	啟動 DO 觸發外部警報、傳送至 Email 電子郵件、 傳送至 FTP、儲存至 SD 卡、儲存至 Samba 硬碟、 Dropbox, Google Driver
位移偵測區	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間

遠端電腦需求

Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本
手機或平板 APP:	For Android & IOS => "wecam_p2p II"
最大連線數	最多 10 個客戶端同時連入
電腦規格建議	作業系統: Windows10