



## 星光級\_30X 倍縮放\_網路快速球攝影機

## CAM6090EIRS-PoE



## Specification

- ▶ 5 百萬像素 CMOS 感光元件
- ▶ 30X 倍率光學縮放鏡頭,星光級鏡頭
- ▶ 360° 任意起始點間往返 及 90° 上下傾斜性能表現
- ▶ 內建 ICR(150M)以供日夜模式觀看/智能 IR 控制
- ▶ 雙向語音、數位警報 1 輸入/ 4 輸出
- ▶ 機殼符合 IP66 防水等級
- ▶ 四串流
- ▶ ROI 功能
- ▶ 頻寬最高節省 50%
- ▶ -40°C ~ +50°C 工作溫度範圍
- ▶ 內建 SD card 插槽

## 硬體規格

影像處理器	Multimedia SoC
RAM / Flash ROM	512MB /32MB
感光元件	1/2.9" Sony Exmor-R CMOS 感光元件
鏡頭	F1.5~4.0, 30 倍光學縮放
焦距	F=4.7mm~141mm
最低照度	彩色: 0.01 lux ; 黑白: 0.005lux
影像視角	趨近 2.7~45 度 (wide), 1.9~34.2 度(TELE)
折返/傾斜 範圍	兩點折返: 360°, 上下傾斜: 0°~90°
手動控制速度	左右移動: 4.28°~8.81°/s , 上下傾斜: 5.04°~10.38°/s
預設(巡弋)速度	200°/s
移至定點-準確度	< ±0.15°
預設定點功能	總共 256 點,手動命名後加入清單
預設對焦模式	自動/手動
預設點掃描	8 組名稱設定, 每組可自行設 24 個停留點
自動掃描	持續進行(實行),
( 任意兩點間折返移動 )	
自動恢復	待定時間, 操作
自動平移	有
巡弋路徑	8 組記憶,具有 開始/結束/重現 記憶等功能
返回原點按鈕	有
單點移進	有
快門時間	室外,室內,1/1~1/10000
低照度提升	1/30~1/5
飽和	-4~4
亮度	-4~4
對比	-4~4
色調	-4~4
銳利度	-4~4
數位寬動態	關,1(低)~8(高)
降噪 2D/3D	關,1(低)~9(高)
影像顯示方向	關 / 垂直翻轉 / 水平翻轉 / 旋轉
除霧	有
IR LED	自動, 開, 關
LEDs	9 顆高功率 LED
紅外線距離	150M
聲音編碼格式	G.711 (64Kbps), G.726 (24K / 32Kbps)
聲音輸入/輸出	3.5mm 電話接頭
雙向語音	支援

## 硬體規格

曝光增益	-6~ 6
白平衡	自動 / 鎢絲燈 / 螢光燈 / 陽光 / 陰天
紅/藍增益	-5(低)~5(高)
白彩夜黑模式	自動 / 彩色 / 黑白 / 時間控制
日/夜切換間隔	10~20(s)
日到夜流明	1~40(流明)
夜到日流明	5~50(流明)
日到夜層級	1~5
夜到日層級	1~5
數位警報接點	4 輸入 / 1 輸出 (端子台接點)
機殼等級	IP66 防水等級
電源規格	DC56V / PoE++
電源消耗	啟動/工作溫度-20°C~60°C 56V 直流電源:最大 38.2W PoE 電源:最大 38W
尺寸	Φ227.1 x H346.2 mm (不含支架)
重量	5300g

## 事件觸發系統

觸發後動作	傳送至電子郵件、傳送至 FTP、 儲存至 Samba 硬碟、啟動警報輸出
位移偵測區	windows areas
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間

## SD 卡管理(可選擇)

事件觸發	運動偵測, IP 偵查, 網絡斷線 (僅有線), 排程, DI
影像格式	AVI, JPEG
影像播放	有
刪除檔案	有

### 影像系統

影像解析度	2592x1944,2048x1536,1920x1080,1600x1200,1280x960,1280x720,640x480,640x360,320x240
影像壓縮格式	H.264+ / H.264 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
四串流支援	有
影像快照	有
全螢幕模式	又
位元率設定	CVBR / VBR
影像品質調整	自動電子快門、白彩夜黑模式、白天切至夜晚層級、白彩夜黑延遲時間、數位雜訊抑制、寬動態 (WDR)、影像方向、白平衡、銳利度、曝光增益、去霧、OSD、對比、飽和度
系統安全性	帳戶密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密數據傳輸、IEEE802.1x 認證、QoS/DSCP
韌體更新方式	HTTP 網路遠端更新

### 網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
網路通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, UDP, 3GPP, SMTP, FTP, Samba, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1x, Bonjour

### 遠端電腦需求

客戶端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本 手機或平板: Android => "wecam_p2p II" iOS=> "wecam_p2p II"
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, XP 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.53GHz, RAM: 1GB Graphic card: 128MB onboard

### 選購 支架 & PoE 供電器

吊裝支架 + 電源箱		環柱座	
壁掛支架 + 電源箱		牆角轉接座	
吊裝支架		牆角轉接座	
壁掛支架		PoE 供電器 Input DV56V, 1.07A, 60W	