



4 百萬像素_4.2 倍光學變焦_精準光圈(P-IRIS)網路攝影機

CAM6095QIR-PoE CAM6095QIR-W



規格

- ▶ 4 百萬像素 CMOS 感光元件
- ▶ 智慧串流，精準光圈(P-IRIS)
- ▶ 4.2 倍光學變焦縮放鏡頭，自動對焦
- ▶ 智慧對焦系統方便調整遠端焦點
- ▶ 支援 H.265/ H.264/MJPEG 影像格式
- ▶ 內建 ICR，紅外線夜視 30 米
- ▶ ROI 重點區域模式，IP66 防水等級
- ▶ 雙向語音、數位警報輸入/輸出
- ▶ 免費 36 路錄影軟體，免費手機 App (wecam_p2p)

Hardware		影像系統	
CPU	Multimedia SoC	影像解析度	2592x1520@25fps, 1920x1080, 1280x720, 640x480@30fps
RAM	512MB	影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
Flash ROM	32MB	每秒張數	最高 30 FPS
感光元件	1/3" Mega-Pixel CMOS 感光元件	三串流支援	雙串流供 PC 端, 3GPP 供手機端
鏡頭	2.8-12mm 4.2 倍光學變焦電動縮放自動對焦, 精準光圈(P-IRIS) F1.4	位元率設定	CBR / VBR, 最高可達 8Mbps
最低照度	彩色: 0.08 lux (AGC ON) 黑白: 0.03 lux (AGC ON)	ROI	重點區域模式
日/夜模式	內建機械式紅外線濾片 (ICR)	影像品質調整	亮度, 對比度, 色相, 飽和度, 清晰度, AGC, 夜間模式, WDR, 翻轉, 鏡像, 降噪, 日/夜可調
紅外線 LEDs	28 Units 5 φ + 2 Units 高功率	聲音編碼格式	G.711 (64Kbps)G.726 (24Kbps / 32Kbps)
紅外線距離	30 米	影像遮罩區域	3 個遮罩區域
聲音輸入	1 麥克風輸入	系統安全性	密碼保護, IP 地址過濾, HTTPS 加密數據傳輸, IEEE 802.1x 基於端口的網絡保護認證, QoS / DSCP
聲音輸出	1 音源輸出	韌體更新方式	HTTP 網路遠端更新
數位警報接點	1 數位輸入 / 1 數位輸出		
電源供應方式	CAM6095QIR-W: 電源變壓器: DC 12V, 1.5A CAM6095QIR -PoE (內建 PoE Splitter): PoE 供電(IEEE 802.3af) 或電源變壓器: DC 12V, 1.5A		
尺寸	77.4mm(Φ) x H125.5mm		
工作溫度	-20°C ~ +60°C		
重量	720g		
Network		事件觸發系統	
乙太網路	10 / 100 Base-T	事件觸發	移動偵測、破壞偵測、警報輸入、聲音偵測
無線網路	CAM6095QIR-W: 802.11b/g/n, supports WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP	觸發後動作	傳送至電子郵件、傳送至 FTP、儲存至 SD 卡、儲存至 Samba 硬碟、數位輸出
網路通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, Samba, Bonjour	位移偵測區	12 個偵測區域
		警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
		遠端電腦需求	
		Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本
			手機或平板 APP: For Android & IOS => "wecam_p2p"
		最大連線數	最多 10 個客戶端同時連入
		電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista,或以上 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.8GHz, RAM: 4GB Graphic card: 128MB onboard
Micro SD Card 管理(選購)			
錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入、破壞偵測、IP 斷線偵測、 網路斷線偵測, 警報輸入排程,		
錄影檔案格式	影片 (AVI), 圖片 (JPEG)		
播放&刪除檔案	Yes		