



## H.264 星光級 CCD 網路攝影機

## CAM614(W, PoE)



- ▶ H.264 / MPEG4 / MJPEG 三模及三串流影像
- ▶ 內建寬動態(WDR)及雜訊抑制(DNR)功能
- ▶ 最低照度：0.00001 lux@F1.5
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 數位警報接點：1 輸入 / 1 繼電器輸出
- ▶ 支援 8 段手動快門
- ▶ 支援免費 App (iCAM-Smart)，可經由智慧型手機監控
- ▶ 內建無線網路 (CAM614W)
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)

## 規格

## 硬體

CPU / RAM / Flash	ARM 9, 32 bit RISC / 256MB / 16MB
影像感測器	1/3" CCD
鏡頭	Fixed Lens 6 mm
最低照度	0.00001 lux@F1.5
日/夜間模式	可選購機械式紅外線濾片(ICR, Fixed Lens 8mm)
可換鏡頭	支援, CS Mount
支援 DC 光圈	支援
影像輸出	1 類比影像輸出 (BNC 接頭)
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點	1 輸入 / 1 繼電器輸出
電源供給	CAM614/ CAM614W: DC 12V, 1A CAM614-PoE: PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器：DC 12V, 1A
尺寸	W58 x H65 x D131.5 mm
工作溫度	-10°C ~ +45°C

## 遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦規格	Intel Core 2 Duo 1.66GHz, RAM: 1GB 顯示卡：內建 128MB RAM

## 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、啟動警報輸出、儲存至 SD 卡

## 網路

乙太網路	10/ 100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM614W) WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

## 系統

影像解析度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x144 PAL : 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (3GPP)
每秒張數	30FPS@720x480
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三串流影像	同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張數的影像 (即時監看 x2, 3GPPx1)
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像調整	亮度、對比度、飽和度、色相、銳利度、自動/手動電子快門、光圈、背光補償控制、日/夜模式、雜訊抑制、寬動態、水平/垂直翻轉、8 段手動快門
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
軟體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

## SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測特定 IP 連線偵測、網路斷線偵測、
錄影檔案格式	影片(AVI 檔)、圖片(JPEG 檔)
排程設定	設定排程時間作影像快照並儲存至 SD 卡
播放/刪除檔案	支援

## 包裝內容物



無線天線: CAM614AW

PoE 機型不附變壓器