



2 百萬像素_紅外線 8 米網路攝影機

CAM6229FIR-PoE CAM6229FIR-W



規格

- ▶ 2 百萬像素 CMOS 感光元件
- ▶ 時間控制日夜切換
- ▶ 數位寬動態
- ▶ 可調整快門
- ▶ 支援 H.264/MJPEG 影像格式
- ▶ 內建 ICR
- ▶ 紅外線 8 米
- ▶ 內建收音麥克風
- ▶ 免費 36 路錄影軟體, 免費手機 App (wecam_p2p II)

Hardware

CPU	Multimedia SoC
RAM	128MB
Flash ROM	16MB
感光元件	1/2.7" 2M Type CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm @F2.0
視角	86°(H), 45°(V)
最低照度	彩色: 0.1 lux (AGC ON) 黑白: 0.05 lux (AGC ON)
日/夜模式	內建機械式紅外線濾片 (ICR)
紅外線 LED	6LEDS, 850nm
紅外線距離	8 米
電源供應方式	電源變壓器: DC 12V Max: 3.96W PoE 供電(IEEE 802.3af) 3.0W
尺寸	100mm(Ø) x 49mm(H)
工作溫度	0°C ~ +45°C
重量	180g

Network

乙太網路	10 / 100 Base-T
無線網路	802.11b/g/n, supports WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/ 128 bit
CAM6229FIR-W	
網路通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Samba, Bonjour, Google Drive, Dropbox, Onvif Profile S

Micro SD Card 管理

錄影觸發方式	位移偵測、IP 斷線偵測、網路斷線偵測, 警報輸入排程,
錄影檔案格式	影片 (AVI), 圖片 (JPEG)
播放&刪除檔案	Yes

影像系統

影像解析度	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
三串流支援	雙串流供 PC 端, 3GPP 供手機端
位元率設定	CBR / VBR
影像品質調整	亮度, 對比度, 色相, 飽和度, AGC, 快門時間, 感應, 數位寬動態, 防霧, 鏡頭失真校正, 翻轉, 鏡像, 日/夜可調, 紅/藍色增益, 降噪
聲音編碼格式	G.711 (64Kbps)G.726 (24Kbps / 32Kbps) 輸入: 內建麥克風
影像遮罩區域	3 個遮罩區域
系統安全性	密碼保護, IP 地址過濾, HTTPS 加密數據傳輸, IEEE 802.1x 基於端口的網路保護認證, QoS / DSCP
韌體更新方式	HTTP 網路遠端更新

事件觸發系統

事件觸發	移動偵測
觸發後動作	傳送至電子郵件、傳送至 FTP、儲存至 SD 卡、儲存至 Samba 硬碟、Dropbox, Google Drive
位移偵測區	12 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間

遠端電腦需求

Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本
手機或平板 APP:	For Android & IOS => "wecam_p2p II"
最大連線數	最多 10 個客戶端同時連入
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, 或以上 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.8GHz, RAM: 4GB Graphic card: 128MB onboard