2 百萬像素_IR20M_網路攝影機

CAM6259FIR-PoE

- 2 百萬像素 CMOS 感光元件
- 數位降噪
- 支援 H.264/MJPEG 影像格式,
- 內建 ICR , IR LED 可視距離 20 米
- 日/夜模式，手動切換時間控制
- 支援數位寬動態
- 符合 IP66
- 免費 36 路錄影軟體
- 免費 App (wecam_p2p)，透過 Android/iOS 智慧型手機或平板電腦觀看

規 格

Hardware

CPU	Multimedia SoC
RAM	128MB
Flash ROM	16MB
感光元件	1/2.7” Mega-Pixel CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm, 光圈 F2.0, 百萬畫素鏡頭
最低照度	彩色: 0.1 lux (AGC ON) 黑白: 0.05 lux (AGC ON)
視角	54º(H),31º(V)
日/夜模式	內建機械式紅外線濾片 (ICR)
LEDs	28 顆 LED
IR 距離	20 米
電源供應方式 (內建 PoE Splitter)	使用 PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器: DC 12V, 5.1W
尺寸	68.4 mm(Ø) x 101.5 mm(H)
工作溫度	-10°C ~ +50°C
重量	480g

Network

乙太網路	10 / 100 Base-T
網路通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, Samba, Bonjour

事件觸發系統

事件觸發	移動偵測
觸發後動作	傳送至電子郵件、傳送至 FTP、 儲存 Samba 硬碟
位移偵測區	12 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間

影像系統

影像解析度	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
雙串流支援	支援
圖片快照	支援
全螢幕顯示	支援
位元率設定	CBR / VBR, 最高可達 4Mbps
影像品質調整	亮度，對比度，色相，飽和度，清晰度，AGC，夜間模式，WDR，翻轉，鏡像，降噪，日/夜可調
影像遮罩區域	3 個遮罩區域
系統安全性	密碼保護，IP 地址過濾，HTTPS 加密數據傳輸，IEEE 802.1x 基於端口的網絡保護認證，QoS / DSCP
P2P 連線模式	選購
韌體更新方式	HTTP 網路遠端更新

遠端電腦需求

Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本 手機或平板: Android => "wecam_p2p" iOS=>"wecam_p2p"
最大連線數	最多 10 個客戶端同時連入
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.8GHz, RAM: 4GB Graphic card: 128MB onboard