

Asoni

ONVIF



H.264 720P HD CMOS 網路攝影機

## CAM678H(PoE)



- ▶ 720P CMOS 感測器
- ▶ H.264 / MJPEG / MPEG4 三模及三串流
- ▶ 30 FPS@1280x800
- ▶ 支援數位寬動態(D-WDR), 雜訊抑制(DNR)
- ▶ 支援 8 段手動快門
- ▶ 數位警報接點: 1 輸入 / 1 輸出
- ▶ 雙向語音, 提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 支援免費 App (iCAM-Smart), 可經由智慧型手機監控
- ▶ 可選購無線功能 (CAM678H-W)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

## 規格

## 硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	128MB
Flash	16MB
影像感測器	1/4" CMOS
鏡頭	Fixed Lens Mega pixel 6mm, F2.0
更換鏡頭	可, CS mount
最低照度	1 Lux
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	3.5 mm 音源插孔
數位警報接點	1 輸入 / 1 輸出
電源供給	DC 12V, 1A
尺寸	W56 x H50 x D126 mm
工作溫度	-10°C ~ +45°C

## 網路

乙太網路	10/100 Base-T
無線網路	802.11 b/g/n (CAM678H-W) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, IPv4/IPv6

## 遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel Core 2 Duo 2.53G、RAM: 1GB 顯示卡: 內建 128MB RAM

## 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP

## 系統

影像解析度	1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
影像壓縮格式	H.264/ MJPEG/ MPEG4
每秒張數	最高 30 FPS@1280x800
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不 同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比度、飽和度、色相、銳利度、 自動/手動電子快門、光圈、背光補償控 制、日/夜模式、雜訊抑制、數位寬動態、 水平/垂直翻轉、8 段手動快門
位移偵測	3 個偵測區域
影像遮罩	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音, 現場收音及中控端語音嚇阻

## 包裝內容物



CD &amp; 手冊



螺絲包

無線天線:  
CAM678H-W