



2 百萬像素_IR20M_網路攝影機

CAM6233FIR-PoE



規格

- ▶ 2 百萬像素 CMOS 感光元件
- ▶ 數位降噪
- ▶ 支援 H.264/MJPEG 影像格式,
- ▶ 內建 ICR, IR LED 可視距離 20 米
- ▶ 日/夜模式, 手動切換時間控制
- ▶ 支援數位寬動態
- ▶ 免費 36 路錄影軟體
- ▶ 免費 App (wecam_p2p), 透過 Android/iOS 智慧型手機或平板電腦觀看

Hardware

CPU	Multimedia SoC
RAM	128MB
Flash ROM	32MB
感光元件	1/2.9" 2M CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm, 光圈 F2.1, 百萬畫素鏡頭
最低照度	彩色: 0.015 lux (AGC ON) 黑白: 0.008 lux (AGC ON)
視角	78°(H), 48°(V)
日/夜模式	內建機械式紅外線濾片 (ICR)
LEDs	6 高功率 LED, 850nm
IR 距離	20 米
電源供應方式 (內建 PoE Splitter)	使用 PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器: DC 12V, 1.5A
尺寸	110.5mm(Φ) x 79.5mm(H)
工作溫度	-20°C ~ +60°C
重量	350g

影像系統

影像解析度	1920x1080, 1280x720, 640x480@30fps
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
雙串流支援	支援
圖片快照	支援
全螢幕顯示	支援
位元率設定	CBR / VBR, 最高可達 4Mbps
影像品質調整	亮度, 對比度, 色相, 飽和度, 清晰度, AGC, 夜間模式, WDR, 翻轉, 鏡像, 降噪, 日/夜可調
影像遮罩區域	3 個遮罩區域
系統安全性	密碼保護, IP 地址過濾, HTTPS 加密數據傳輸, IEEE 802.1x 基於端口的網絡保護認證, QoS / DSCP
韌體更新方式	HTTP 網路遠端更新

Network

乙太網路	10 / 100 Base-T
網路通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, Samba, Bonjour

事件觸發系統

事件觸發	移動偵測
觸發後動作	傳送至電子郵件、傳送至 FTP、儲存 Samba 硬碟
位移偵測區	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間

遠端電腦需求

Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本
手機或平板:	Android => "wecam_p2p" iOS=>"wecam_p2p"
最大連線數	最多 10 個客戶端同時連入
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.8GHz, RAM: 4GB Graphic card: 128MB onboard