

## NVR65 Series



## 規格

- ▶ 最高可管理 49 支 H.264+/H.264 影像串流
- ▶ 最高支援 8 百萬像素網路攝影機
- ▶ 支援 10TB 硬碟,最大達 9 顆硬碟容量
- ▶ 內建雙 e-SATA 埠, 外接儲存設備高達 100TB
- ▶ 支援 RAID 硬碟 1/5 (選購)
- ▶ VGA& HDMI 串流輸出, HDMI 最高支援 4K 顯示
- ▶ 智能回放搜索
- ▶ 電子地圖
- ▶ 支援攝影機隨裝即用
- ▶ 手動/排程/事件等錄影模式
- ▶ 免費 App(wecam\_p2p), 透過 Android/iOS 智慧型手機或平板電腦觀看
- ▶ P2P 連線模式 (選購)

型號	NVR6516L	NVR6525L	NVR6536L	NVR6549L
攝影機視訊輸入	16 頻道	25 頻道	36 頻道	49 頻道
顯示模式	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 49
選購功能機種				
支援 P2P(對等式網路)	NVR6516LP	NVR6525LP	NVR6536LP	NVR6549LP
支援 RAID 模式	NVR6516LR	NVR6525LR	NVR6536LR	NVR6549LR
	RAID 0 / 1 / 5			
內建 POE	NVR6516L-POE	NVR6525L-POE	NVR6536L-POE	NVR6549L-POE
	RJ-45 x 16 埠, PoE 802.3at Max. Power supply: 190W			

## 硬體資訊

系統	嵌入式 Linux OS 系統
記憶體	64GB
影像輸出端子	VGA x 1 最高 1080P HDMI x 1, 最高 4K2K
USB 埠	USB3.0 x1, USB2.0x2
聲音輸入	3.5mm 接頭, 連接麥克風
聲音輸出	3.5mm 接頭, 連接主動式喇叭
錄影儲存容量	SATA HDD x 9(支援 10TB) Local USB2.0x3
外接儲存裝置:	eSATA:x2(可高達 100TB) 遠端: Webpage, Samba, FTP
IO	RS485/ 報警輸入 x4 / 繼電器輸出 x1
電源供應方式	AC 100~240 伏特
電源消耗	無 HDD:10 瓦 (不含 POE 輸出)
運作環境濕度	-10~55°C / 14~131°F
運作環境溫度	0~80% RH (non-condensing)
通用輸入輸出	4 Alarm in/ 1 Relay out
乙太網路 (雙網路)	RJ-45 x2, 10/100/1000 Mbps
尺寸	430 x 88 x 422 mm
重量	4/6(POE 機種)公斤(不含硬碟)

## 錄影

錄影模式	手動/排程/事件
預錄時間長度	5~60 秒
回放搜索	時間軸搜索, 事件清單搜索, 智能搜索
回放速度	X2, X4, X8, X16, X32, X64

## 視訊 / 音訊

攝影機協議	Onvif 協議支援 35 種以上品牌廠商
分割畫面	49CH(1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 49) H.264+, H.264 最高支援 4K 顯示
吞吐量	300Mbps
匯出	AVI / KMV

## 系統資訊

使用者管理	即時/回放攝影機權限
語系	支援 9 國語系
設定值	儲存/匯入
事件偵測	硬碟已滿/硬碟錯誤/網路中斷/攝影機中斷/ 攝影機位移/攝影機輸入警報/DVR 輸入警報
事件發報	推送影片/電子郵件/蜂鳴器/電子地圖顯示/ 繼電器輸出/PTZ 預設點
系統	系統日誌/幫助/精靈/快照/串流優化
攝影機設定	手動/自動/隨裝即用/PTZ 控制/圖像設置/ 影像設定/移動偵測
搖桿控制	支援

## 遠端電腦需求

Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更高版本
最大連線數	Android => "wecam_p2p" iOS=> "wecam_p2p" 最多 10 個客戶端同時連入
IP Setup	Static/DHCP/PPPoE/DDNS