4CH H.264 網路影像伺服器

SVR640A(W)

- H.264 / MJPEG 雙影像壓縮格式及雙串流
- 4 組影像輸入
- 支援 SD 卡錄影（錄製事件觸發影像）
- 支援 1080P TVI/aHD 攝影機
- 語音:4 輸入/1 輸出，
  數位警報接點：2 輸入／1 繼電器輸出
- 內建無線網路功能(SVR640A-W)(選購)
- 免費 App (wecam_p2p)，
  透過 Android/iOS 智慧型手機或平板電腦觀看

規 格

硬體

CPU	Multimedia SoC
RAM	512MB
Flash	32MB
影像輸入	4 個類比影像輸入 (BNC 接頭)
聲音輸入	4 輸入 (RCA 接頭)
聲音輸出	1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點輸入	2
繼電器輸出	1
RS-485	1, 可連接控制 PTZ 裝置
電源供給	DC 12V, 630mA
尺寸	W218 x H44 x D202 mm
工作溫度	-20 ~ 60 度 C
重量	1200 克

網路

乙太網路	10／100 Base-T
無線網路	802.11b/g
(SVR640A-W)	WPA-PSK, WPA2-PSK , WEP 64/ 128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS,UDP

SD 卡管理

錄影觸發方式	戶密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密數據傳輸、IEEE802.1x 認證、QoS/DSCP
錄影檔案格式	影片(AVI 檔)、圖片(JPEG 檔)
播放/刪除錄影檔案	支援

系統

影像解析度	NTSC: 1920x1080, 1280x720, 720x480, 704x480, 352x240, 176x144 PAL: 1920x1080, 1280x720, 720x576, 740x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264／MJPEG
每秒張數	單一串流下每個頻道可達 30FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
影像調整	亮度、對比、飽和度、色相
影像快照	支援
全螢幕模式	支援
位移偵測	支援，3 個偵測區域 (每 1 頻道各 3 區域)
遠端 P／T／Z 控制	支援，藉由 RS-485 控制
安全性	密碼管制
同時連線人數	最多 8 人
韌體更新方式	網路遠端更新

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

遠端電腦規格

Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本 手機或平板: Android => "wecam_p2p" iOS=> " wecam_p2p "
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.8GHz, RAM: 4GB Graphic card: 128MB onboard