



8CH H.264 網路影像伺服器

SVR680A(W)



規格

硬體

CPU	Multimedia SoC
RAM	512MB
Flash	32MB
影像輸入	8 個類比影像輸入 (BNC 接頭)
聲音輸入	4 輸入 (RCA 接頭)
聲音輸出	1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點輸入	2
繼電器輸出	1
RS-485	1, 可連接控制 PTZ 裝置
電源供給	DC 12V, 770mA
尺寸	W218 x H44 x D202 mm
工作溫度	-20 ~ 60 度 C
重量	1250 克

網路

乙太網路	10/100 Base-T
無線網路	802.11b/g
(SVR680A-W)	WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UDP

SD 卡管理

錄影觸發方式	戶密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密數據傳輸、IEEE802.1x 認證、QoS/DSCP
錄影檔案格式	影片(AVI 檔)、圖片(JPEG 檔)
播放/刪除錄影檔案	支援

- ▶ H.264 / MJPEG 雙影像壓縮格式及雙串流
- ▶ 8 組影像輸入
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 支援 1080P TVI/aHD 攝影機
- ▶ 語音: 4 輸入 / 1 輸出, 數位警報接點: 2 輸入 / 1 繼電器輸出
- ▶ 內建無線網路功能 (SVR680A-W) (選購)
- ▶ 免費 App (wecam_p2p), 透過 Android/iOS 智慧型手機或平板電腦觀看

系統

影像解析度	NTSC: 1920x1080, 1280x720, 720x480, 704x480, 352x240, 176x144
	PAL: 1920x1080, 1280x720, 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG
每秒張數	單一串流下每個頻道可達 30FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
影像調整	亮度、對比、飽和度、色相
影像快照	支援
全螢幕模式	支援
位移偵測	支援, 3 個偵測區域 (每 1 頻道各 3 區域)
遠端 P/T/Z 控制	支援, 藉由 RS-485 控制
安全性	密碼管制
同時連線人數	最多 8 人
韌體更新方式	網路遠端更新

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

遠端電腦規格

Client 端觀看程式	Microsoft IE 11 或更新版本 Safari V5.1 或更新版本
	手機或平板: Android => "wecam_p2p" iOS => "wecam_p2p"
電腦規格建議	作業系統: Windows 7, Vista, 建議硬體規格: Intel Core 2 Duo 2.53GHz, RAM: 4GB Graphic card: 128MB onboard