



## CMOS 網路攝影機



## CAM410(W, PoE)

- ▶ MPEG4 / MJPEG 雙影像壓縮及雙串流
- ▶ 30FPS@640x480
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 內建網路供電 (CAM410-PoE)
- ▶ 內建無線功能 (CAM410W)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

## 規格

## 硬體

CPU/ RAM/ Flash	ARM 9, 32 bit RISC/ 64MB/ 8MB
影像感測器	1/4" CMOS
鏡頭	Board Lens 4 mm, F2.0
最低照度	1 lux
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	3.5 mm 音源插孔
數位警報接點	1 輸入 / 1 輸出 (12V 機型)
電源供給	CAM410 (12V 機型): DC 12V, 1A CAM410-PoE: 使用 PoE 供電: PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器: DC 12V, 1A
尺寸	W67 x H111 x D51 mm

## 網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM410W) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64 / 128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

## 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出 (12V 機型)

## 遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM : 512MB 顯示卡 : 內建 64MB RAM

## 系統

影像解析度	640x480, 320x240, 160x120
影像壓縮格式	MPEG4 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比、飽和度、曝光度、銳利度、自動增益控制、背光補償控制、夜間模式
位移偵測	3 個偵測區域
警報前 / 後錄影	可設定警報觸發前 / 後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
軟體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

## SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、特定 IP 連線偵測、網路斷線
錄影檔案格式	影片 (AVI 檔)、圖片 (JPEG 檔)
播放錄影檔案	支援
檔案刪除	支援

## 包裝內容

攝影機、電源變壓器 (PoE 機種不附)、乙太網路線、天線 (CAM410W)、  
支架、螺絲、CD、快速安裝指南