

Asoni



P/T 網路球型攝影機

CAM412 / CAM412-PoE / CAM412W

- ▶ 網路遠端控制 左右／上下
- ▶ MPEG4／MJPEG 雙模及雙串流
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 數位警報接點：1 輸入／1 輸出
- ▶ 內建網路供電 (CAM412-PoE)
- ▶ 內建無線功能 (CAM412W)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

CPU/ RAM/ Flash	ARM 9, 32 bit RISC/ 64MB/ 8MB
影像感測器	1/4" Sony CCD
鏡頭	Board Lens 3.6 mm, F2.0
最低照度	0.5 lux
影像輸出	1 個類比影像輸出(RCA 接頭)
聲音輸入	內建麥克風或 3.5 mm 音源插孔
聲音輸出	3.5 mm 音源插孔
數位警報接點	1 輸入／1 輸出
電源供給	CAM412/ CAM412W: DC 12V, 1A CAM412-PoE: 使用 PoE 供電：PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器：DC 12V, 1A
尺寸	W105 x H128.6 x D105 mm

網路

乙太網路	10／100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM412W) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64／128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測、特定 IP 連線偵測、網路斷線
錄影檔案格式	影片 (AVI 檔)、圖片 (JPEG 檔)
播放錄影檔案	支援
檔案刪除	支援

包裝內容物

攝影機、電源變壓器(PoE 機種不附)、乙太網路線、天線(CAM412W)、安裝座、螺絲、CD、快速安裝指南

系統

影像解析度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	MPEG-4／MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
左右／上下 控制	網路遠端控制
左右／上下 旋轉角度	左右: 270°, 上下: 120°
預設點	9 個預設點
自動巡邏	支援, 巡邏一次後自動停止
左右自動掃瞄	支援, 掃瞄一次後自動停止
左右／上下 速度控制	支援
位移偵測	3 個偵測區域
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
軟體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音, 現場收音及中控端語音嚇阻

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Windows7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM：512MB 顯示卡：內建 64MB RAM