



紅外線 P/T 球型網路攝影機



CAM421(W, PoE)

- ▶ 網路遠端控制 左右／上下
- ▶ MPEG4／MJPEG 雙模及雙串流
- ▶ 紅外線照射距離達 5 公尺
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 數位警報接點：1 輸入／1 輸出
- ▶ 內建網路供電 (CAM421-PoE)
- ▶ 內建無線功能 (CAM421W)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

CPU/ RAM/ Flash	ARM 9, 32 bit RISC/ 64MB/ 8MB
影像感測器	1/4" Sony CCD
鏡頭	Board Lens 3.6 mm, F2.0
最低照度	紅外線啟動：0 Lux
紅外線照射距離	5 公尺
影像輸出	1 個類比影像輸出 (RCA 接頭)
聲音輸入	內建麥克風或 3.5 mm 音源插孔
聲音輸出	3.5 mm 音源插孔
數位警報接點	1 輸入／1 輸出
電源供給	CAM421/ CAM421W: DC 12V, 1A CAM421-PoE: 使用 PoE 供電：PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器：DC 12V, 1A
尺寸	W105 x H128.6 x D105 mm

網路

乙太網路	10／100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM421W) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64／128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測、特定 IP 連線偵測、網路斷線
錄影檔案格式	影片 (AVI 檔)、圖片 (JPEG 檔)
播放錄影檔案	支援

包裝內容物

攝影機、電源變壓器 (PoE 機種不附)、乙太網路線、天線 (CAM421W)、安裝座、螺絲、CD、快速安裝指南

系統

影像解析度	NTSC：720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL：720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	MPEG-4／MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
左右／上下 控制	網路遠端控制
左右／上下 旋轉角度	左右: 270°, 上下: 120°
預設點	9 個預設點
自動巡邏	支援, 巡邏一次後自動停止
左右自動掃瞄	支援, 掃瞄一次後自動停止
左右／上下 速度控制	支援
位移偵測	3 個偵測區域
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音, 現場收音及中控端語音嚇阻

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM：512MB 顯示卡：內建 64MB RAM