



30 米紅外線網路攝影機

CAM425 / CAM425-PoE

- ▶ 24 小時日間、夜間監控功能
- ▶ 紅外線照射距離達 30 公尺
- ▶ MPEG4 / MJPEG 雙壓縮格式
- ▶ MPEG4 / MJPEG 雙影像串流
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 內建網路供電 (CAM425-PoE)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格**硬體**

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
Flash	8MB
影像感測器	1/3" Sony SuperHad CCD, 520 TV lines
鏡頭	Board Lens 6 mm, F1.8
最低照度	紅外線啟動：0 lux
紅外線 LED	850nm / 31 LED
紅外線照射距離	30 公尺
防水係數	IP-66
電源供給	CAM425: AC 90V ~ 260V CAM425-PoE: 使用 PoE 供電：PoE Injector (IEEE 802.3af)
尺寸	W235 x H98 x L90 mm

網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM：512MB 顯示卡：內建 64MB RAM

系統

影像解析度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	MPEG-4 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比、飽和度、色相、自動電子快門、 背光補償控制、自動增益控制
位移偵測	3 個偵測區域
警報前 / 後錄影	可設定警報觸發前 / 後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP

包裝內容物

攝影機、支架、CD、快速安裝指南