



CCD 半球型網路攝影機

CAM437 / CAM437-PoE



- ▶ MPEG4 / MJPEG 雙壓縮格式
- ▶ MPEG4 / MJPEG 雙串流
- ▶ 30FPS@720x480
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 內建網路供電 (CAM437-PoE)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	32MB
Flash	8MB
影像感測器	1/3" Sony CCD
鏡頭	Vari-focal 3.7 ~ 12 mm, F1.6
最低照度	0.1 lux
日/夜功能	內建紅外線濾片 (IR Cut Filter)
電源供給	CAM437: DC 12V, 1A CAM437-PoE: 使用 PoE 供電 : PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器 : DC 12V, 1A
尺寸	Φ131.2 x H94.3 mm

網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM : 512MB 顯示卡 : 內建 64MB RAM

系統

影像解析度	NTSC : 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL : 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	MPEG-4 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比、飽和度、色相、背光補償控制、日/夜模式 (自動)
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
軟體更新方式	網路遠端更新

SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、特定 IP 連線偵測、網路斷線
錄影檔案格式	影片 (AVI 檔)、圖片 (JPEG 檔)
播放錄影檔案	支援
檔案刪除	支援

包裝內容物

攝影機、電源變壓器 (PoE 機種不附)、乙太網路線、螺絲、CD、快速安裝指南