



P/T 快速球型網路攝影機

CAM451



- ▶ 網路遠端控制 左右／上下
- ▶ MPEG4／MJPEG 雙模及雙串流
- ▶ 32 個預設點、預設點巡邏、兩點間來回掃瞄
- ▶ 攝影機可嵌入至天花板
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

*另可選擇室外型- CAM451A/B

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
Flash	8MB
影像感測器	1/3" Sony Super HAD CCD, 470 TV lines
鏡頭	Fix Lens 6 mm, F2.0
最低照度	1 lux
電源供給	DC 12V, 1A
尺寸	Φ110 x H115 mm

網路

乙太網路	10／100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM：512MB 顯示卡：內建 64MB RAM

包裝內容物

攝影機、電源變壓器、CD、快速安裝指南

系統

影像解析度	NTSC：720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL：720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	MPEG-4 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
左右／上下 控制	網路遠端控制
左右旋轉角度	360°
上下旋轉角度	90°
左右／上下 旋轉速度	移動至預設點：300°/sec 自動掃瞄：最高 120°/sec 手動控制：最高 180°/sec
預設點	32 個預設點
巡邏功能	巡邏所有預設點、自動左右掃瞄 (持續 30 分鐘後停止動作)
左右／上下 速度控制	支援
對焦／光圈	自動
影像快照	支援
位移偵測	3 個偵測區域
警報前／後錄影	可設定警報觸發前／後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新