



## H.264 CCD 防暴球型網路攝影機

## CAM615(PoE)



- ▶ H.264 / MPEG4 / MJPEG 三模及三串流影像
- ▶ 紅外線照射距離達 12 公尺
- ▶ 內建 WDR(寬動態)
- ▶ 內建 DNR (數位降噪)
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 內建 3 軸
- ▶ 內建網路供電 (CAM615-PoE)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

## 規格

## 硬體

CPU / RAM / Flash	ARM 9, 32 bit RISC / 256MB / 16MB
影像感測器	1/3" CCD
鏡頭	Vari-focal 3.7 ~ 12 mm
ICR	機械式紅外線濾片(選購)
紅外線照射距離	12 公尺
鏡頭可調角度(手動)	左右: 175° / 上下: 75° / 旋轉: 180°
自動光圈	支援
最低照度	紅外線啟動: 0 lux
影像輸出	1 個類比影像輸出 (BNC 接頭)
聲音輸入/輸出	1 麥克風輸入 / 1 輸出
數位警報接點	1 輸入 / 1 繼電器輸出
防水係數	IP-66
電源供給	CAM615: DC 12V, 1A CAM615-PoE: 使用 PoE 供電: PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器: DC 12V, 1A
尺寸	Φ141 x H132 mm
工作溫度	-10°C ~ +45°C

## 遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel Core 2 Duo 1.66GHz, RAM: 1GB 顯示卡: 內建 128MB RAM

## 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、啟動警報輸出、錄影至 SD 卡

## 系統

影像解析度	NTSC: 720x480, 704x80, 352x240, 176x144 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (限 3GPP)
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三影像串流	同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張數的影像 (即時監看 x2, 3GPPx1)
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比度、飽和度、色相、銳利度、寬動態(WDR)、數位降噪(DNR)
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
聲音功能	雙向語音、現場收音及中控端語音嚇阻
韌體更新方式	網路遠端更新

## 網路

乙太網路	10/ 100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

## SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測、特定 IP 連線偵測、網路斷線
錄影檔案格式	影片(AVI 檔)、圖片(JPEG 檔)
播放 / 刪除錄影檔案	支援

## 包裝內容物



PoE 機型不附變壓器