



12X H.264 PTZ 球型網路攝影機

CAM620(W, PoE)



- ▶ 網路遠端控制 左右／上下／縮放
- ▶ H.264 / MPEG4 / MJPEG 三模及三串流影像
- ▶ 12 倍光學變焦
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 數位警報接點：1 輸入／1 輸出
- ▶ 內建網路供電 (CAM620-PoE)
- ▶ 內建網路供電 (CAM620W)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

CPU/ RAM/ Flash	ARM 9, 32 bit RISC/ 256MB/ 16MB
影像感測器	1/4" CCD
鏡頭	自動對焦縮放鏡頭 3.8 ~ 45.6 mm, F1.6
最低照度	0.1 lux
日／夜功能	自動切換，紅外線濾片 (IR Cut Filter)
影像輸出	1 個類比影像輸出 (RCA 接頭)
聲音輸入	內建麥克風或 3.5 mm 音源插孔
聲音輸出	3.5 mm 音源插孔
數位警報接點	1 輸入／1 輸出
電源供給	CAM620/ CAM620W: DC 12V, 2A CAM620-PoE: 使用 PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器：DC 12V, 2A
尺寸	W105 x H157 x D105 mm
工作溫度	-10°C ~ +50°C

網路

乙太網路	10/ 100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM620W) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/ 128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel Core 2 Duo 1.66GHz, RAM: 1GB 顯示卡：內建 128MB RAM

*另可選擇室外型-CAM620A/ CAM620B

系統

影像解析度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (3GPP)
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三串流影像	同時輸出三種不同解析度、不同格式或不同張數的影像(即時監看 x2, 3GPPx1)
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
左右／上下／縮放	網路遠端控制
變焦倍率	光學變焦：12 倍，數位變焦：4 倍
左右／上下 旋轉角度	Pan: 270°, Tilt: 120°
預設點	9 個預設點
自動巡邏	支援，巡邏一次後自動停止
左右自動掃瞄	支援，掃瞄一次後自動停止
左右／上下速度控制	支援
位移偵測	3 個偵測區域
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測、特定 IP 連線偵測、網路斷線
錄影檔案格式	影片 (AVI 檔)、圖片 (JPEG 檔)
排程設定	設定排程時間作影像快照並儲存至 SD 卡
播放錄影檔案	支援

包裝內容物



無線天線: CAM620W

PoE 機型不附變壓器