



H.264 2 百萬畫素 20 米紅外線網路攝影機

## CAM628M-PoE



- ▶ 2 百萬畫素 CMOS 感測器
- ▶ H.264/MPEG4/MJPEG 三影像壓縮及串流
- ▶ 紅外線照射距離達 20 公尺
- ▶ 數位警報接點: 1 輸入 / 1 繼電器輸出
- ▶ IP-66 防水係數
- ▶ 支援 3GPP 協定, 可經由 3G 手機監控
- ▶ 內建 PoE (CAM628M-PoE)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

### 規格

#### 硬體

|         |  |
|---------|--|
| CPU     | ARM 9, 32 bit RISC   |
| RAM     | 256MB  |
| Flash   | 16MB   |
| 影像感測器   | 1/3" CMOS, 2 百萬畫素  |
| 鏡頭      | Adjustable Vari-focal 3.6 ~ 16 mm, F1.6                      |
| 最低照度    | 紅外線啟動: 0 lux   |
| 影像輸出    | 1 個類比影像輸出 (BNC 接頭)   |
| 聲音輸入/輸出 | 1 輸入 / 1 輸出  |
| 數位警報接點  | 1 輸入 / 1 繼電器輸出   |
| 紅外線照射距離 | 20 公尺  |
| 防水係數    | IP-66  |
| 電源供給    | Use PoE: PoE Injector (IEEE 802.3af)<br>或使用電源變壓器: DC 12V, 1A |
| 尺寸      | W83 x H79.5 x L182.5 mm                                      |
| 工作溫度    | -10°C ~ +40°C  |

#### 網路

|          |  |
|----------|--|
| 乙太網路     | 10/ 100 Base-T   |
| 支援網路通訊協定 | HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP |

#### 遠端電腦規格

|          |  |
|----------|--|
| 作業系統     | Windows XP / Vista / Win7                                |
| 瀏覽器      | IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera                 |
| 建議電腦硬體規格 | Intel Dual Core 1.66GHz, RAM: 1G, 顯示卡: 128MB onboard RAM |

#### 事件觸發系統

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 事件觸發  | 位移偵測                  |
| 觸發後動作 | 寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP |

#### 系統

|          |  |
|----------|--|
| 影像解析度    | 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x592, 640x480, 320x240, 176x144 |
| 影像壓縮格式   | H.264/ MJPEG/MPEG-4(3GPP only)   |
| 每秒張數     | 最高 15FPS@1600x1200<br>最高 30 FPS@1280x720                                     |
| 影像資料大小調整 | CBR (自動依設定頻寬壓縮影像)<br>VBR (自動依設定畫質壓縮影像)                                       |
| 三串流影像    | 同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張數的影像 (即時監看 x2, 3GPPx1)                                   |
| 3GPP     | 可用 3G 手機監看即時影像   |
| 影像快照     | 支援   |
| 影像調整     | 亮度、對比度、自動增益控制、銳利度、夜間模式、曝光度   |
| 位移偵測     | 3 個偵測區域  |
| 警報前/後錄影  | 可設定警報觸發前/後的錄影時間  |
| 安全性      | 帳戶、密碼管制  |
| 同時連線人數   | 最多 10 人  |
| 軟體更新方式   | 網路遠端更新   |
| 聲音功能     | 雙向語音, 現場收音及中控端語音嚇阻   |

#### 包裝內容物



PoE 機型不附變壓器