



## H.264 20 米紅外線網路攝影機

# CAM629(PoE)



- ▶ H.264/MPEG4/MJPEG 三影像壓縮及串流
- ▶ 紅外線照射距離達 20 公尺
- ▶ 內建寬動態(WDR)及雜訊抑制(DNR)功能
- ▶ 24 小時日間、夜間監控功能
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 數位警報接點：1 輸入 / 1 繼電器輸出
- ▶ 支援 8 段手動快門
- ▶ IP-66 防水係數
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

### 規格

#### 硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
影像感測器	1/3" CCD, 520 TV lines
鏡頭	Adjustable Vari-focal 3.7~12 mm, F1.6
最低照度	IR On: 0 lux
日/夜功能	自動切換，機械式紅外線濾片 (IR Cut Filter)
紅外線照射距離	20 公尺
影像輸出	1 個類比影像輸出 (BNC 接頭)
聲音輸入/輸出	1 RCA / 1
數位警報接點	1 輸入 / 1 繼電器輸出
防水係數	IP-66
電源供給	CAM629: DC 12V, 1A CAM629-PoE: 使用 PoE 供電: PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器: DC 12V, 1A
尺寸	W83 x H79.5 x L180 mm

#### 網路

乙太網路	10/ 100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

#### 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、啟動警報輸出、儲存至 SD 卡

#### 包裝內容物

攝影機(附支架)、電源變壓器(PoE 機種不附)、螺絲工具組、CD、快速安裝指南

#### 系統

影像解析度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG4(限 3GPP)
每秒張數	最高 30 FPS@720x480
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三串流影像	同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張數的影像 (即時觀看 x2, 3GPPx1)
3GPP	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比度、飽和度、色相、銳度利、日/夜模式、手動快門、背光補償控制、3D DNR、WDR、影像翻轉(水平、垂直)、8 段手動快門
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
影像遮罩	3 個遮罩區域
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

#### 遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Windows7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel Dual Core:1.66GHz, RAM: 512MB, 顯示卡: 128MB onboard RAM