



H.264 20 米紅外線網路攝影機

CAM629(PoE)



- ▶ H.264/MPEG4/MJPEG 三影像壓縮及串流
- ▶ 紅外線照射距離達 20 公尺
- ▶ 內建寬動態(WDR)及雜訊抑制(DNR)功能
- ▶ 24 小時日間、夜間監控功能
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 數位警報接點：1 輸入 / 1 繼電器輸出
- ▶ 支援 8 段手動快門
- ▶ IP-66 防水係數
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

| | |
|-------------------|---|
| CPU / RAM / Flash | ARM 9, 32 bit RISC / 256MB / 16MB |
| 影像感測器 | 1/3" CCD, 520 TV lines |
| 鏡頭 | Adjustable Vari-focal 3.7~12 mm, F1.6 |
| 最低照度 | IR On: 0 lux |
| 日/夜功能 | 自動切換，機械式紅外線濾片 (IR Cut Filter) |
| 紅外線照射距離 | 20 公尺 |
| 影像輸出 | 1 個類比影像輸出 (BNC 接頭) |
| 聲音輸入/輸出 | 1 輸入 / 1 輸出 |
| 數位警報接點 | 1 輸入 / 1 繼電器輸出 |
| 防水係數 | IP-66 |
| 電源供給 | CAM629: DC 12V, 1A CAM629-PoE: 使用 PoE 供電: PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器: DC 12V, 1A |
| 尺寸 | W83 x H79.5 x L180 mm |
| 工作溫度 | -10°C ~ +40°C |

網路

| | |
|----------|---|
| 乙太網路 | 10/ 100 Base-T |
| 支援網路通訊協定 | HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP |

遠端電腦規格

| | |
|----------|---|
| 作業系統 | Windows XP / Vista / Windows7 |
| 瀏覽器 | IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera |
| 建議電腦硬體規格 | Intel Dual Core:1.66GHz, RAM: 512MB, 顯示卡: 128MB onboard RAM |

系統

| | |
|----------|---|
| 影像解析度 | NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144 |
| 影像壓縮格式 | H.264 / MJPEG / MPEG4(限 3GPP) |
| 每秒張數 | 最高 30 FPS@720x480 |
| 影像資料大小調整 | CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像) |
| 三串流影像 | 同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張數的影像 (即時監看 x2, 3GPPx1) |
| 3GPP | 可用 3G 手機監看即時影像 |
| 影像快照 | 支援 |
| 影像調整 | 亮度、對比度、飽和度、色相、銳度利、日/夜模式、手動快門、背光補償控制、3D DNR、WDR、影像翻轉(水平、垂直)、8 段手動快門 |
| 位移偵測 | 3 個偵測區域 |
| 警報前/後錄影 | 可設定警報觸發前/後的錄影時間 |
| 影像遮罩 | 3 個遮罩區域 |
| 安全性 | 帳戶、密碼管制 |
| 同時連線人數 | 最多 10 人 |
| 軟體更新方式 | 網路遠端更新 |
| 聲音功能 | 雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻 |

事件觸發系統

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 事件觸發 | 位移偵測、警報輸入偵測 |
| 觸發後動作 | 寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、啟動警報輸出、儲存至 SD 卡 |

包裝內容物



PoE 機型不附變壓器