



H.264 二百萬畫素 40 米紅外線網路攝影機

## CAM634M / CAM634MW



- ▶ 2 百萬畫素感測器
- ▶ H.264/ MJPEG/ MPEG4 三模及三串流
- ▶ 24 小時日間、夜間監控功能
- ▶ 紅外線照射距達 40 公尺
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 符合 IP-66 防水標準
- ▶ 內建無線功能 (CAM634MW)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

### 規格

#### 硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM / Flash	256MB / 16MB
影像感測器	1/3" CMOS, 2 百萬畫素
鏡頭	Vari-focal 自動光圈 3.6 ~ 16 mm
最低照度	紅外線啟動: 0 lux
紅外線 LED	LED:56 顆 5φ 850nm 紅外線 LED
紅外線照射距離	40 公尺
ICR	機械式紅外線濾片(ICR)
影像輸出	1 個 BNC 類比影像輸出接頭
聲音輸入/輸出	1 輸入 / 1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點	1 輸入 / 1 繼電器輸出
防水係數	IP-66
電源供給	DC 12V
尺寸	114mm(φ) x 260mm(D) (有外罩) 99.4mm(φ) x 225mm(D) (無外罩)
工作溫度	-10°C ~ +40°C

#### 網路

乙太網路	10/ 100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM634MW) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/ 128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

#### 遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	CPU: Intel Dual Core 1.66G, 記憶體:1024MB, 顯示卡: 內建 128MB RAM

#### 系統

影像解析度	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x320, 320x240, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG4 (限 3GPP)
每秒張數	1600x1200@15Fps 1280x720@30Fps
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三影像串流影像	支援 (即時監看 x2, 手機監看 x1)
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像調整	亮度、對比、銳利度、背景補償(BLC)、 夜間模式
影像快照	支援
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
影像遮罩	支援
同時連線人數	最多 10 人
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻
韌體更新方式	網路遠端更新

#### 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、啟 動警報輸出

#### 包裝內容物



Antenna: CAM634MW

PoE 機型不附變壓器