



H.264 CMOS 網路攝影機

CAM640



- ▶ H.264 / MJPEG / MPEG4 三影像壓縮格式
- ▶ H.264 / MJPEG / MPEG4(3GPP) 三影像串流
- ▶ 30FPS@640x480
- ▶ 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
影像感測器	1/4" CMOS
鏡頭	Fixed Lens 6 mm, F1.6
可換鏡頭	是，支援 CS mount
最低照度	1 lux
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	3.5 mm 接頭
電源供給	DC 12V, 1A
尺寸	W55 x H50 x D143 mm
工作溫度	-10°C ~ +45°C

網路

乙太網路	10/ 100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win 7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel Core 2 Duo 1.66GHz, RAM: 1GB 顯示卡：內建 128MB RAM

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP

系統

影像解析度	640x480, 320x240, 160x120
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG4 (3GPP)
每秒張數	Up to 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三影像串流	同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張數的影像 (即時監看 x2, 3GPPx1)
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比、飽和度、曝光度、自動增益控制(AGC)、背光補償(BLC)、夜間模式、室內/室外模式
位移偵測	3 個偵測區域
影像遮罩	3 個區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

包裝內容物

