

# Asoni



## 室外型 37X H.264 日夜型快速球型網路攝影機

### CAM647A / CAM647A-PoE



- ▶ H.264 / MPEG4 / MJPEG 三模及三串流影像
- ▶ 37 倍光學變焦
- ▶ 配備寬動態(WDR)以順應強光
- ▶ 128 個預設點、預設點巡邏、兩點間來回掃瞄
- ▶ 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 數位警報接點：2 輸入 / 2 繼電器輸出
- ▶ 符合 IP-66 防水標準
- ▶ 內建網路供電 (CAM647A-PoE)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

#### 規格

##### 硬體

CPU/ RAM/ Flash	ARM 9, 32 bit RISC/ 256MB/ 16MB
影像感測器	1/4" Sony ExView CCD, 560 TV lines
鏡頭	37X Zoom Lens 3.5 ~ 129.5 mm, F1.6 ~ 3.9
日/夜功能	自動/手動，機械式紅外線濾片 (IR Cut Filter)
最低照度	日/彩色模式：1 lux 夜/黑白模式：0.1 lux 慢速快門模式：0.002 lux
寬動態(WDR)	配備寬動態以順應強光
影像輸出	1 個類比影像輸出 (BNC 接頭)
聲音輸入/輸出	1 輸入 / 1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點	2 輸入 / 2 繼電器輸出
防水係數	IP-66
電源供給	CAM647A: DC 12V, 3A CAM647A-PoE: ● 使用 PoE Injector (IEEE 802.3at) ● 隨附高功率 PoE Injector ● 或使用電源變壓器：DC 12V, 3A
尺寸	W221 x H336 x D390
工作溫度	0°C ~ +50°C

##### 網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

##### 遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Windows7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel Core 2 Duo 1.66GHz, RAM: 1GB 顯示卡：內建 128MB RAM

##### 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、啟動警報輸出

\*另可選擇室內型- CAM647

##### 系統

影像解析度	NTSC：720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL：720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG4 (3GPP)
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三串流影像	同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張數的影像 (即時監看 x2, 3GPPx1)
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
左右/上下/縮放	網路遠端控制
變焦倍率	光學變焦：37 倍，數位變焦：10 倍
左右旋轉角度	360° 連續旋轉
上下旋轉角度	180°
左右/上下速度控制	支援
左右/上下旋轉速度	9 段速度，最高可達 240°/秒
預設點	128 個預設點
巡邏功能	預設點巡邏、自訂路徑掃瞄、兩點間來回掃瞄
對焦/光圈	自動/手動
影像快照	支援
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

##### 包裝內容物

