

Asoni



720P HD H.264 半球型網路攝影機

CAM661H-PoE



- ▶ 720P HD CMOS 感測器
- ▶ H.264 / MPEG4 / MJPEG 三模及三串流影像
- ▶ 30FPS@1280x720
- ▶ 內建數位寬動態(D-WDR) / 雜訊抑制 (DNR)
- ▶ 支援 8 段手動快門
- ▶ 內建 PoE (CAM661H-PoE)
- ▶ 支援 Micro SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
影像感測器	1/4" CMOS
鏡頭	Board Lens, length 4.2 mm, F1.6
最低照度	1 Lux
電源供給	CAM661H-PoE: Use PoE:PoE Injector (IEEE 802.3af) Or, use Power Adaptor: DC 12V, 1A
尺寸	Φ131.2 x H94.3 mm
工作溫度	-10°C ~ +45°C

網路

乙太網路	10/ 100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

Micro SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測
錄影檔案格式	影片(AVI 檔)、圖片(JPEG 檔)
其他功能	特定 IP 連線偵測、網路斷線偵測、設定排程 時間作影像快照
播放/刪除檔案	支援

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Windows7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦規格	Intel Core 2 Duo 2.53GHz, RAM: 1GB 顯示卡: 內建 128MB RAM

系統

影像解析度	1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240,160x120
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / MPEG-4 (3GPP)
每秒張數	最高 30 FPS@1280x720
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
三串流影像	同時輸出三種不同解析度要不同格式或不同張 數的影像 (即時監看 x2, 3GPPx1)
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比度、飽和度、色相、銳利度、自動/ 手動電子快門、光圈、背光補償控制、日/夜模 式、雜訊抑制、數位寬動態、水平/垂直翻轉、8 段手動快門
位移偵測	3 個偵測區域
警報前/後錄影	可設定警報觸發前/後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、警報輸 出、儲存至 Micro SD 卡

包裝內容物



PoE 機型不附變壓器