



## 4CH H.264 網路影像伺服器

## SVR640(W)



- ▶ H.264 / MJPEG 雙影像壓縮格式及雙串流
- ▶ 4 組影像輸入 / 4 組影像 loop back 輸出
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 數位警報接點：4 輸入 / 4 繼電器輸出
- ▶ 內建無線網路功能(SVR640W)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

## 規格

## 硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
影像輸入	4 個類比影像輸入 (BNC 接頭)
影像 Loop Back 輸出	4 個類比影像輸出 (BNC 接頭)
聲音輸入	1 輸入 (RCA 接頭)
聲音輸出	1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點輸入	4
繼電器輸出	4
RS-485	1, 可連接控制 PTZ 裝置
電源供給	SVR640, SVR640W: DC 12V, 1.5A
尺寸	W218 x H44 x D202 mm

## 網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
無線網路	802.11b/g (SVR640W) WPA-PSK, WEP 64/ 128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS

## SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測、特定 IP 連線偵測、 網路斷線(限有線)
錄影檔案格式	影片 (AVI 檔)、圖片 (JPEG 檔)
排程設定	設定排程時間作影像快照並儲存至 SD 卡
播放/刪除錄影檔案	支援

## 包裝內容物

網路影像伺服器、電源變壓器、乙太網路線、天線(SVR640W)、CD、快速安裝指南

## 系統

影像解析度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG
每秒張數	單一串流下每個頻道可達 25FPS 雙串流模式下每個頻道可達 12FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
影像調整	亮度、對比、飽和度、色相
影像快照	支援
全螢幕模式	支援
位移偵測	支援, 3 個偵測區域 (每 1 頻道各 3 區域)
遠端 P/T/Z 控制	支援, 藉由 RS-485 控制
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 8 人
軟體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音, 現場收音及中控端語音嚇阻

## 事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

## 遠端電腦規格

系統	Windows XP / Vista / Windows7
瀏覽器	IE7, IE8
建議電腦硬體規格	Intel Dual Core: 1.66G、RAM : 1024MB 顯示卡：內建 128MB RAM